



Controlador ambiental PCE-CMM 5



PCE-CMM 5

El controlador ambiental es un medidor de CO₂ para escritorios. El controlador ambiental mide la concentración de CO₂ en el aire y muestra el valor en la gran pantalla LCD. La concentración de CO₂ en el aire es un parámetro importante para controlar la ventilación en oficinas, aulas, auditorios, etc. El controlador ambiental ayuda para que por ejemplo, el personal de una oficina ventile regularmente. El dispositivo comprueba la calidad del aire a través de la concentración del CO₂. Cuando la concentración de CO₂ es inferior a 1000 ppm, se puede decir que la calidad del aire es buena. Una buena calidad del aire fomenta la concentración. También garantiza que la concentración de aerosoles en el aire sea baja, ya que los aerosoles se mezclaran regularmente con aire fresco. El medidor indica la calidad del aire como valor número y como gráfico con los colores verde, amarillo y rojo. Pulsando una tecla puede visualizar en la pantalla la concentración de CO₂ de los últimos 50 min., un punto cada 10 min. Este controlador ambiental está equipado adicionalmente con un sensor para medir la temperatura y humedad ambiental.

Los sensores para controlar la calidad del aire están sujetos a requisitos diferentes de los utilizados en aplicaciones industriales o en laboratorios científicos. Es por ello que se le da más importancia a las propiedades de los sensores, como la alta estabilidad a largo plazo, el bajo mantenimiento y el bajo consumo de energía. El sensor NDIR del controlador ambiental cumple tales requisitos. El sensor de infrarrojo no dispersivo (NDIR) permite realizar mediciones precisas y estables a largo plazo con un rango de medición absoluta de hasta 5000 ppm.

- ▶ Medición de CO₂ hasta 5000 ppm
- ▶ Sensor CO₂ NDIR libre de mantenimiento
- ▶ Indicación gráfica del CO₂ en 3 colores
- ▶ Mide la temperatura y la humedad ambiental
- ▶ Gráfico de la concentración de los últimos 50 min., un punto cada 10 min.
- ▶ Alimentación por acumulador y red eléctrica
- ▶ Pantalla gráfica de 4,3"
- ▶ Indicación de fecha y hora

Especificaciones técnicas

Parámetro CO2

Rango	400 ... 5000 ppm
Precisión	± 75ppm o. ±5 % del valor (aplica el valor superior)
Resolución	1ppm
Tipo de sensor CO2	NDIR (Sensor de infrarrojo no dispersivo)

Parámetro Temperatura

Rango	-10 ... 50 °C
Precisión	±1 °C
Resolución	1 °C

Parámetro Humedad relativa

Rango	20 ... 95 % H.r.
Precisión	±4 % H.r.
Resolución	1 % H.r.
Cuota de medición	1,5 s

Pantalla	LCD 4,3"
Alimentación	Acumulador Li-Ion de 3,7 V, 3000 mAh 5 V Micro-USB
Autonomía	Aprox. 6 h
Tiempo de carga	Aprox. 2 h
Condiciones ambientales	-10 ... 50 °C / 20 ... 85 % H.r.
Dimensiones	145 x 78 x 97,2 mm
Peso	210 g

Contenido del envío

1 x Controlador ambiental PCE-CMM 5
1 x Fuente de alimentación 5 V / 2 A
1 x Manual de instrucciones

Nos reservamos el derecho a modificaciones