

Strömungsmessgerät PCE-TDS 200+ S-ICA inkl. ISO-Kalibrierzertifikat



**Strömungsmessgerät mit 32 GB Datenspeicher / Messbereich ± 32 m/s /
Reproduzierbarkeit $\pm 0,5$ % vom Messwert / verschiedene Messsonden / Alarmgrenzwerte /
2,8 " LC-Display / für alle Medien**

Das Strömungsmessgerät hat einen Messbereich von ± 32 m/s. Mit einer Genauigkeit von $\pm 1,5$ % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN ≥ 50 , $\pm 3,5$ % v. Mw. bei einem Rohrdurchmesser von DN < 50 und einer Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5$ % v. Mw. ist das Strömungsmessgerät ein besonders präzises Messmittel. Für die Installation der Sensoren beim Strömungsmessgerät, steht eine Installationshilfe zur Verfügung. Bei der Installationshilfe wird grafisch die Signalqualität vom Strömungsmessgerät angezeigt. Zusätzlich wird grafisch angezeigt, ob die Sensoren vom Strömungsmessgerät in dem richtigen Abstand zueinander positioniert sind. Um Durchflussmessung mit dem Strömungsmessgerät durchzuführen, wird nach Eingabe der Rohr- und Mediumspezifikationen die Flussgeschwindigkeit, der Volumenstrom und das Volumen angezeigt. Bei der Anzeige der Messwerte stehen bei dem Strömungsmessgerät die verschiedensten Einheiten zur Verfügung. So zum Beispiel: m^3 , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib und ob.

Während einer Messung ist es möglich die Messwerte über die Datenloggerfunktion beim Strömungsmessgerät aufzuzeichnen. Dabei können Start- und Stoppbedingungen und das Speicherintervall von 1 Sekunden bis 12 Stunden bei dem Strömungsmessgerät eingestellt werden. Ein Speicherpunkt enthält bei dem Strömungsmessgerät einmalig alle Messgrößen. Gespeichert werden die Messwerte auf dem 32 GB großen verbauten Speicher bei dem Strömungsmessgerät. Dabei können 10 Millionen Messpunkte auf dem Strömungsmessgerät gespeichert werden.

Mit der optionalen Software können die aufgezeichneten Messwerte vom Strömungsmessgerät ausgelesen werden. Für die Analyse können die Messwerte vom Strömungsmessgerät tabellarisch als auch grafisch angezeigt werden. Für eine Weiterverarbeitung der Messwerte vom Strömungsmessgerät können diese im .csv Dateiformat exportiert werden. Alternativ kann über die Software ein PDF Report erstellt werden. Für eine vereinfachte Bedienung, kann das Strömungsmessgerät über die Software eingestellt werden. Eine Liveansicht der Messwerte vom Strömungsmessgerät ist mit der Software auch möglich.

Um die Wärmemenge mit dem Strömungsmessgerät zu bestimmen, werden zusätzlich zwei Thermoelemente benötigt. Diese stehen bei dem PCE-TDS 200+ zur Verfügung. Die beiden Thermoelemente vom Strömungsmessgerät werden am Vor- und Rücklauf eines Rohrsystems angeschlossen. Anhand der Temperaturdifferenz und der gemessenen Durchflussmenge, kann das Strömungsmessgerät die Wärmemenge bestimmen. Bei Bedarf kann das Strömungsmessgerät die Kosten simultan, während der Messung, pro Wärmemengeneinheit berechnen und anzeigen. Somit findet das Strömungsmessgerät seine Anwendung zum Beispiel bei der Überprüfung von Heizungsanlage.

Das LC Farbdisplay vom Strömungsmessgerät hat eine Größe von 2,8" und ist somit gut ablesbar.

Änderungen vorbehalten!

PCE-TDS 200 S SENSOR

Kleines Sensor Paar für die Rohrdurchmesser DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm. Geeignet für besonders kleine Rohre. Die Sensoren haben eine besonders kleine Abmessung von 45 x 30 x 30 mm und eine Temperaturbeständigkeit von -30 ... 160 °C. Dank der Magneten an der Unterseite, können die Sensoren auf eisenhaltigen Metallen montiert werden. Zusätzlich können die Sensoren zum Ultraschall Durchflussmessgerät mittels lösbarer Kabelbinder mit dem Rohr verbunden werden.

- ▶ Messbereich ± 32 m/s
- ▶ USB-C Schnittstelle zur Datenübertragung
- ▶ optionale Software zur Analyse der Messwerte
- ▶ Reproduzierbarkeit $\pm 0,5$ % vom Messwert
- ▶ Wärmemengenmessung
- ▶ Datenspeicher für 10 Millionen Messpunkte
- ▶ individuell einstellbare Alarmgrenzwerte

Änderungen vorbehalten!



Technische Daten

Durchflussmessung

Messbereich	±32 m/s
Auflösung	0,001 m/s
Genauigkeit	DN ≥50 mm: ±1,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s DN <50 mm: ±3,5 % v. Mw. für Geschwindigkeiten > 0,3 m/s
Reproduzierbarkeit	±0,5 % vom Messwert

PCE-TDS 200 S SENSOR

Sensorpaar

Rohrdurchmesser	DN 15 ... 100 / 20 ... 108 mm
Abmessung	45 x 30 x 30 mm
Temperaturbeständigkeit	-30 ... 160 °C
Messmethode	Z, V, N, W
Medium	- Wasser - Meerwasser - Öl - Rohöl - Methanol - Ethanol - Diesel - Benzin - Petroleum - Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der Schallgeschwindigkeit vom Medium)

Weitere Informationen

Anleitung



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!



Alle Flüssigkeiten mit einer Unreinheit	<5 %
Rohrmaterial	- Kupfer CU - Stahl FE - Edelstahl VA - Aluminium AL - Messing ME - Gusseisen CI - Eisen FE - Nickel NI - Titan TI - Zink ZI - Acryl AC - Polyethylen PE - Polypropylen PP - Polyvinylchlorid PVC - Nylon NY - Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der transversalen Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials)

Innenauskleidung des Rohrs	- Keine Auskleidung - Benutzerdefiniert - Epoxidharz - Gummi - Mörtel - Polystyrol PS - Polyethylen PE - Polytetrafluorethylen PTFE - Polyurethan PU - Polypropylen PP - Benutzerdefiniert (manuelle Eingabe der longitudinalen Schallgeschwindigkeit der Innenauskleidung des Rohres)
----------------------------	--

Messparameter	Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom und Volumen
Einheiten (Maße)	mm, in
Einheiten (Flussgeschwindigkeit)	m/s, ft/s
Einheiten (Volumenstrom)	m ³ , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob
Zeitangabe	Sekunden, Minuten, Stunden, Tage
Einheiten (Volumen)	m ³ , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob

Änderungen vorbehalten!



Temperaturmessung

Messbereich

Typ B: 600 ... 1800 °C

Typ E: -100 ... +900 °C

Typ J: -100 ... 1150 °C

Typ K: -100 ... +1370 °C

Typ N: -100 ... + 1150 °C

Typ R: 0 ... 1700 °C

Typ S: 0 ... 1500 °C

Typ T: -100 ... +400 °C

Genauigkeit

Typ B: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Typ E: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Typ J: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Typ K: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Typ N: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Typ R: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Typ S: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Typ T: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Auflösung

0,1 °C

Anschließbare

B, E, J, K, N, R, S, T

Thermoelemente

Messparameter

Flussgeschwindigkeit, Volumenstrom, Volumen,
Temperatur,

Wärmeleistung und Wärmemenge

Einheiten (Temperatur)

°C / °F

Einheiten (Wärmemenge)

K, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu

Einheiten (Wärmeleistung)

W, kW, MW, J/h, kJ/h MJ/h, Btu/h, kBtu/h, MBtu/h

Kostenanzeige

EUR, Pfund, USD, Türkische Lira, Zloty, Yen

Weitere Spezifikationen

Anzeige

2,8" LCD

Einheiten

metrisch / imperial

Menüsprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch,
Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch
Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch

Betriebs- und

Temperatur: -20 ... +65 °C

Lagerbedingungen

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 95 % r. F., nicht
kondensierend

Datenlogger

32 GB Speicherkapazität / 10 Millionen

Messpunkte

Schnittstelle

USB (für Online-Messung, Auslesen des internen
Speichers und zum Aufladen des Akkus)

Schutzart

IP52

Spannungsversorgung

Intern: LiPo-Akku (3,7 V, 2500 mAh)

Extern: USB 5 VDC, 500 mA

Betriebsdauer

ca. 10 h

Abmessungen

165 x 85 x 32 mm

Gewicht

255 g

Änderungen vorbehalten!



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com