

Datenblatt für Kranwaage PCE-PS 300MLS

Datenblatt für digitale Waage PCE-PS-300 MLS Geeichte Digitalwaage PCE-PS 300MLS (M III) Geeichte Handelswaage bis 300 kg / gut ablesbares Display / Tarierfunktion / Akku- oder Netzbetrieb möglich / Schäkel im Lieferumfang / RS-232-Schnittstelle, optionale Software

Die geeichte Handelswaage bietet einen hohen Wägebereich von 300 kg und kann einfach in bestehende Liftersysteme integriert werden. Ösen zur Hakenaufnahme sind bereits im Lieferumfang der Handelswaage enthalten. Das Anzeigegerät ist hierbei direkt in der Handelswaage integriert und bietet eine einfache Zwei-Tasten-Bedienung zum Ein-/Ausschalten, Nullstellen oder Tarieren. Betrieben wird die Handelswaage mit einem internen Akku oder per Netzteil. Beides ist bereits im Lieferumfang enthalten. Bis zu 80 Stunden kann mit mit einer Akkuladung mit der Handelswaage gewogen werden. Das Wiegen von bettlägerigen Personen, kann für das Pflegepersonal zu einem grossen Problem werden. Oftmals ist der Einsatz einer normalen Waage überhaupt nicht möglich. Therapie und Pflegeplan fordern aber eine Gewichtsmässige Überwachung der betroffenen Person. Für diese Problemstellung ist die Handelswaage die ideale Lösung. Viele Lifter verfügen über Anschlüsse und Aufnahmemittel, die den Einsatz einer dafür abgestimmten Lifterwaage erfordern. Geeichte Handelswaage können in viele Liftersysteme eingebaut werden. Beliebt sind Handelswaagen besonders in einem Seniorenheim, Altenheim oder im Krankenhaus. Die Handelswaage wird bereits geeicht ausgeliefert, was Ihnen zeitaufwendige und kostenintensive Behördengänge erspart. Die Ersteichung ist für zwei Jahre gültig und sollte dann jährlich nachgeeicht werden. Eine Übersicht aller medizinischen Waagen sehen Sie hier . Sehen Sie sich bitte nachfolgend die Merkmale / technischen Daten an.

- Schäkel im Lieferumfang - gut ablesbares Display - Einfache Tastatur zur leichten Bedienung - Messung in 100 g-Schritten - Wägebereich: 300 kg - Hold-Funktion

- Tarierung über den kompletten Wägebereich - RS-232 Schnittstelle / optionale Software - Netzadapter für 230 V serienmässig - Integrierter Akku für bis zu 80 Std. Betriebsdauer - eichfähig nach Eichklasse M III

Technische Daten

Wägebereich	300 kg
Ablesbarkeit	100 g
Eichwert	100 g
Mindestlast	2 kg
Eichklasse	III
Tarierbereich	voller Wägebereich
Wägeeinheiten	kg
Einschwingzeit	2 s
Anzeige	LCD-Display (Hintergrundbeleuchtung)
Netzadapter	230 V / 50 Hz
Akku	12 V / 100 mA
Abmessung	210 x 130 x 190 mm
zul. Umgebungstemp.	+10 ... +40 °C
Gewicht	ca. 2,6 kg