

## Kraanweegschaal PCE-CS 3000N / 5000N

**Goedkope Kraanweegschaal tot 5.000kg / resolutie van 0,5kg / batterij / incl. afstandsbediening, roterende haak en beugel / gegoten aluminium behuizing**

De Kraanweegschaal is een veel gebruikte Kraanweegschaal in onze succes serie PCE-CS HD. Deze Kraanweegschaal heeft een robuuste aluminium behuizing die geschikt is voor zware industriële toepassingen. Het aflezen van de resultaten van de Kraanweegschaal kan eenvoudig van het instelbare LED-beeldscherm met een cijferhoogte van 35mm. De interne accu van de Kraanweegschaal zorgt voor een lange werktijd van maximaal 200 uur. Functies als tarra, Zero, optelfunctie en auto-off maken het bedienen van de Kraanweegschaal zeer eenvoudig. De Kraanweegschaal heeft een vaste beugel aan de bovenkant en draaibare haken voorzien van een zekering onderaan. Mocht u vragen hebben over de hangweegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de krachtmeters en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.




- Meetbereik tot 5.000 kg
- Resolutie vanaf 0,5 kg
- Groot LED Display
- Cijferhoogte 35 mm
- Aluminium behuizing
- Accuduur tot 200 uur.
- Optelfunctie
- Haken met zwenk (draaibaar)
- Incl. beugel (vast)
- Incl. afstandsbediening

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl**





Model	A	B	C	L	Gewicht
PCE-CS 3000N	68 mm	112mm	33mm	420mm	ca. 11kg
PCE-CS 5000N	68 mm	112mm	36mm	450mm	ca. 12,5

### Technische specificaties van de Kraanweegschaal

Model	Weegbereik	Resolutie	Meetonzekerheid
PCE-CS 3000N	3.000kg / 3t	0,5 kg	± 2 kg
PCE-CS 5000N	5.000kg / 5t	1 kg	± 5 kg
Tarrabereik	Over het volle meetbereik		
Opstarttijd	5 sec.		
Weegeenheden	kg / lb		
Behuizing	Aluminium		
Beeldscherm / Cijferhoogte	LED rood / 35mm		
Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ... + 40 °C		
Stroomvoorziening	6 V - 4 Ah accu intern / BAT-6V-4,5Ah		
Levensduur batterij	Tot 200 uur		

### Omvang van de levering

1 x Kraanweegschaal, 1 x accu (intern ingebouwd), 1 x oplader, 1 x afstandsbediening en handleiding

