

## Geijkte weegbalken PCE-SD 1500B

**resolutie 0,5 kg / lage bouwhoogte/ robuust industrieel ontwerp / RS-232 interface / opsomfunctie / stuktel functie / optioneel: analoge uitgang 4-20 mA of LAN-interface**

De geijkte PCE-SD 1500B weegbalken zijn mobiel, flexibel en schuifbaar. De kabellengte van 4 meter tussen de beide weegbalken maakt de balken zeer geschikt voor het wegen van grote of lange voorwerpen. Ook 'exotische' palletmaten kunnen snel en gemakkelijk gewogen worden. Deze geijkte weegbalken zijn gemaakt van gelakt staal. De weeggegevens kunnen van het externe beeldscherm (aan 3,0m kabel) afgelezen worden. Het beeldscherm van de geijkte weegbalken kan op een tafel gezet worden of aan de wand gemonteerd worden. Andere functies van de geijkte weegbalken zijn: stuks tellen, optelfunctie, min. / max. weergave, filterfunctie, tarrafunctie, procent vergelijkingsweging, tolerantiebepaling, bruto/netto-toets op het display en nog veel meer. De geïntegreerde RS-232-interface zorgt voor de data-overdracht naar een PC (software pakket is optioneel verkrijgbaar voor de geijkte weegbalken).



- Geijkt volgens klasse M III
- Verschillende wegingen optellen
- Procent % vergelijkingsweging
- Filters (reactietijd) kunnen worden ingesteld
- Wegen van dieren mogelijk
- Stuktel functie
- Opslag van tarra waarde
- Kabel lengte van display: 3m
- Kabel lengte tussen de weegbalken: 4m
- Receptweging
- Tolerantie bepaling: min / ok / max
- Verstelbare automatische uitschakeling
- Bruto / netto-toets op het display
- Menu vrij instelbaar
- Onderhoudsvrije componenten
- Optioneel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V

### Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl**



## Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Min. *	Gewicht	Afmetingen
PCE-SD 1500B	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	40 kg	model 1 (zie afb.)

\* De minimale belasting is de belasting waarbij het kalibratielaboratorium de nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer.

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarrabereik	meervoudig, over het gehele weegbereik
Inschakeltijd	< 3 sec.
Display	LED met 20 mm cijferhoogte (aan 3 m. kabel)
Interface	RS-232 bi-directioneel optioneel: USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V
Weegeenheden	kg / st. / lb
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA
Beschermklasse	IP 54

Andere afmetingen, kabellengtes en schroefgaten kunnen wij naar wens realiseren. Neem hiervoor contact op met onze technische service.

## Leveromvang

- 1 x set van 2 geijkte weegbalken PCE-SD 1500B
- 1 x display met wand-/tafelhouder (aan 3 m. kabel)
- 1 x handleiding

Neem contact op met onze technische service, voor het actuele aanbod aan accessoires.

