

Precisieweegschaal PCE-BSH 6000



Kalibreerbare compacte weegschaal tot 6 kg / Resolutie van 0,1 g / USB-interface / Stuktelfunctie / Verschillende weegeenheden / Batterij of netvoeding / Optionele PC software

De goedkope compacte weegschaal biedt een zeer hoge resolutie, zelfs in het hogere weegbereik. De compacte weegschaal beschikt over een afneembare, gemakkelijk te reinigen RVS-weegplaat. Bij de standaarduitrusting van de compacte weegschaal hoort ook een stuktelfunctie voor het tellen van voorwerpen met hetzelfde gewicht. De compacte weegschaal wordt gevoed door een 12V-voeding of door 6 x 1,5 V AA batterijen, waardoor een flexibel gebruik mogelijk is. Voor het egaliseren van de compacte weegschaal, beschikt de weegschaal over verstelbare poten.

Een ander voordeel van de compacte weegschaal is zijn USB interface, die het samen met de optionele software mogelijk maakt om de gegevens naar een PC over te dragen. Dankzij de optioneel verkrijgbare justiegewichten is een snelle controle en instelling van de weegschaal mogelijk. Om de hoogst mogelijke nauwkeurigheid te kunnen bieden, beschikt de compacte weegschaal over twee kalibratiemogelijkheden. Ten eerste kan de compacte weegschaal met een vrij instelbaar kalibratiegewicht gejusteerd worden en daarnaast kan ook een meerpuntskalibratie worden doorgevoerd. De compacte weegschaal is het ideale hulpinstrument in de productie, laboratorium, in- en uitgangscntrole en voor mobiel gebruik.

- USB-interface

- ▶ Weegbereik tot 6 kg
- ▶ Hoge resolutie van 0,1 g
- ▶ Telfunctie
- ▶ Meerdere tara tot 100% F.S.

- Multipoint-kalibratie mogelijk

- ▶ Kalibratie vrij selecteerbaar
- ▶ Keuze uit vele weegeenheden
- ▶ Netvoeding of batterij

Technische gegevens

Technische gegevens van de compacte weegschaal PCE-BSH 6000

Weegbereik

PCE-BSH 6000 6.000 g

Resolutie

PCE-BSH 6000 0,1 g

Meetonzekerheid

PCE-BSH 6000 ± 0,3 g

Platformgrootte

160 x 180 mm

Tarrabereik

Meerdere tarra over het gehele weegbereik

Indicator

LCD-beeldscherm met 20 mm cijferhoogte
Achtergrondverlichting instelbaar

Eenheden

G, Oz, Lb, Dwt, Ozt, Ct, tl.T, tl.H, tl.J, GN, Dr, MM, ToLA, GSM, TAR, TMR

Interface

USB

Software

optioneel verkrijgbaar

Voeding

12 V / 500 mA netvoeding
(binnen-/buiten+) of met batterijen (6 x 1,5 V AA batterijen)
Stroomverbruik max. 47 mA

Afmetingen

200 x 265 x 100 mm

Gewicht

Ca. 1,8 kg (zonder batterijen)

Verpakkingsgegevens

370 x 260 x 170 mm / 2,5 kg

Meer informatie

Meer over het product



Verwante producten

