

Kraanweegschaal PCE-HS 100N

**Kraanweegschaal met metalen behuizing / meetbereik 0 ... 100 kg /
automatische uitschakeling na 15 minuten inactiviteit / werking op batterijen / "HOLD"-
functie / cijferhoogte 22 mm / massa-eenheden kg, lb, N / optioneel met ISO-
kalibratiecertificaat**

De kraanweegschaal heeft een meetbereik van 0 ... 100 kg. Met een nauwkeurigheid van $\pm 1\%$ f.s. is de kraanweegschaal is een nauwkeurig meetinstrument. Het LC-display met een cijferhoogte van 22 mm in combinatie met de achtergrondverlichting maakt het mogelijk de weegwaarden van de kraanweegschalen ook onder moeilijke omstandigheden af te lezen. De robuuste metalen behuizing van de kraanweegschaal maakt het gebruik in ruwe omgevingen mogelijk.



Naast de eenheid kg kunnen de meetwaarden van de kraanweegschaal ook worden weergegeven in lb en N. De kraanweegschaal kan met de "Hold"-functie de actueel weergegeven meetwaarde bevriezen. Adapters, producttrays en andere weegaccessoires hebben hun eigen gewicht, dat wordt gewogen en weergegeven door de kraanweegschaal. Voor een makkelijke weging kan het eigen gewicht van de extra toebehoren met een druk op de knop worden getarreed door de kraanweegschaal.

De kraanweegschaal wordt gevoed met twee 1,5 V AAA-batterijen en kan dus ook op locatie worden gebruikt. Om de batterijen te sparen, heeft de kraanweegschaal een automatische uitschakeling na 15 minuten van inactiviteit. Optioneel kan de kraanweegschaal worden uitgerust met een ISO-kalibratiecertificaat van PCE Instruments.

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Kenmerken

- Schakel en haak inbegrepen
- Nauwkeurigheid $\pm 1\%$ f.s.
- Robuuste metalen behuizing
- LC-display met achtergrondverlichting
- Optioneel met ISO-kalibratiecertificaat

Technische data

| | |
|-------------------------------------|---|
| Meetbereik | 0 ... 100 kg |
| Resolutie | 50 gram |
| Nauwkeurigheid | $\pm 1\%$ f.s. |
| | |
| Verdere specificaties | |
| Materiaal behuizing | metaal |
| Cijferhoogte | 22 mm |
| Automatische uitschakeling | na 15 minuten inactiviteit |
| Achtergrondverlichting | automatische uitschakeling na 10 seconden inactiviteit |
| Eenheden | kg, lb, N |
| Melding bij overbelasting | "O_Ld" |
| Melding wanneer de batterij leeg is | "LO" |
| Stroomvoorziening | 2 x 1,5 V AAA-batterijen |
| Bedrijfsomstandigheden | 5... 35 ° C, <90% r. v., niet condenserend |
| Afmetingen | 158 x 84 x 37 cm |
| Gewicht | 618 gram |

Leveromvang

- 1 x PCE-HS 100N kraanweegschaal
- 1 x haak
- 1 x beugel
- 2 x 1,5 V AAA-batterijen
- 1 x handleiding



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Afbeeldingen van de kraanweegschaal

