

## Geijkte weegschaal PCE-MS T3S-1-M

**Geijkte weegschaal / capaciteit 3 kg / resolutie: 1 g / incl. eerste ijking  
(conformiteitsbeoordeling)**

De geijkte weegschaal is ideaal voor eenvoudige ijkplichtige taken. De weegschaal heeft een bereik tot maximaal 3 kg bij een resolutie van 1 g. Door zijn moderne, innovatieve design is hij een blikvanger op de installatieplaats. Het zwarte display van de geijkte weegschaal met de 30 mm verlichte witte cijfers maakt een eenvoudige en gemakkelijke aflezing van het gewicht mogelijk.



Zowel de intern geïnstalleerde batterij van de geijkte weegschaal, als de gravitationele gemiddelde waarde van een gedefinieerde geografische zone waarmee tijdens de kalibratie rekening wordt gehouden, maken een zo mobiel mogelijk gebruik van de geijkte weegschaal mogelijk. Een doorzichtige kunststof hoes beschermt de geijkte weegschaal tegen grof vuil. De standaard USB-interface die bidirectionele communicatie met de pc biedt, maakt het totale pakket van de geijkte weegschaal compleet.

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



### Technische gegevens:

Weegschaaltype	één-bereik weegschaal
Weegbereik [Max]	3 kg
Resolutie [d]	1 gr
Weegeenheid	kg
Ijkwaarde [e]	1 gr
Ijkklasse [e]	M III
Minimale belasting [Min]	20 gr
Tarrabereik	meervoudige tarra over het gehele weegbereik, automatisch en handmatig tarra wissen mogelijk
Weegplateau [BxD]	220 x 170 mm
Platformtype	rvs weegplateau
Interface	USB-B bidirectioneel
Display	LCD, wit op zwart
Cijfergrootte [BxH]	15 x 28 mm
Voeding	interne loodzuuraccu 6 V / 4,5 Ah / 101 x 70 x 50 mm / 820 g externe voeding 7,8 V / 1,2 A AC / 110 V - 230 V
Batterijduur	tot 25 uur (continu bedrijf)
Batterijbesparende modus	na 30 seconden zonder gebruik (kan worden gedeactiveerd)
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Gewicht	3,6 kg

### Leveromvang:

- 1 x geijkte weegschaal PCE-MS T3S-1-M
- 1 x transparante beschermkap
- 1 x voeding
- 1 x gebruiksaanwijzing
- 1 x conformiteitsbeoordeling / ijking

Plaats van installatie van de weegschaal met postcode / stad / land moet worden opgegeven.



Afbeelding van de geijkte weegschaal:

