



Stromingsmeter PCE-TDS 200+ MR
Stromingsmeter met 32 GB datageheugen / meetbereik ± 32 m/s /
Reproduceerbaarheid $\pm 0,5$ % van de meetwaarde / diverse meetsondes /
alarmgrenswaarden / 2,8 " LC display / voor alle media / naar keuze met DAkS of ISO
kalibratiecertificaat

De stromingsmeter heeft een meetbereik van ± 32 m/s. Met een nauwkeurigheid van $\pm 1,5$ % f.s. bij een leidingdiameter $DN \geq 50$, $\pm 3,5$ % f.s. bij een leidingdiameter $DN < 50$ en een reproduceerbaarheid van $\pm 0,5$ % f.s. is de flowmeter een bijzonder nauwkeurig meetinstrument. Voor de installatie van de sensoren op de stromingsmeter is een installatiehulp beschikbaar. De installatiehulp geeft de signaalkwaliteit van de stromingsmeter grafisch weer. Bovendien wordt grafisch weergegeven of de sensoren van de stromingsmeter op de juiste afstand van elkaar zijn geplaatst. Voor het uitvoeren van de stromingsmeting met de stromingsmeter worden de stroomsnelheid, de stroming en het volume weergegeven na het invoeren van de specificaties van de leiding en het medium. Bij de weergave van de meetwaarden biedt de stromingsmeter een grote verscheidenheid aan eenheden. Bijvoorbeeld: m^3 , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib en ob.



Tijdens een meting is het mogelijk de meetwaarden vast te leggen via de dataloggerfunctie van de flowmeter. Start- en stopvoorwaarden en het opslaginterval van 1 seconde tot 12 uur kunnen op de flowmeter worden ingesteld. Een geheugenpunt van de stromingsmeter bevat eenmalig alle gemeten variabelen. De meetwaarden worden opgeslagen op het 32 GB grote ingebouwde geheugen van de stromingsmeter. Op de stromingsmeter kunnen 10 miljoen meetpunten worden opgeslagen.

Met de optionele software kunnen de geregistreeerde meetwaarden uit de flowmeter worden uitgelezen. Voor analyse kunnen de meetwaarden van de stromingsmeter in tabelvorm en grafisch worden weergegeven. Voor verdere verwerking van de meetwaarden van de stromingsmeter kunnen deze in .csv-bestandsformaat worden geëxporteerd. Als alternatief kan via de software een PDF-rapport worden gemaakt. Voor een vereenvoudigde bediening kan de flowmeter via de software worden ingesteld. Een live weergave van de meetwaarden van de stromingsmeter is ook mogelijk met de software.



Om met de flowmeter de warmtehoeveelheid te bepalen zijn ook twee thermokoppels nodig. Deze zijn beschikbaar bij de PCE-TDS 200+. De twee thermokoppels van de stromingsmeter worden aangesloten op de aanvoer en retour van een leidingsysteem. Op basis van het temperatuurverschil en het gemeten stroming kan de stromingsmeter de hoeveelheid warmte bepalen. Desgewenst kan de stromingsmeter tijdens de meting gelijktijdig de kosten per warmte-eenheid berekenen en weergeven. Zo wordt de stromingsmeter bijvoorbeeld gebruikt bij de controle van verwarmingsinstallaties.

Het LC-kleurendisplay van de stromingsmeter heeft een grootte van 2,8" en is daardoor goed afleesbaar. Optioneel kan de stromingsmeter worden voorzien van een ISO- of DAKKS-kalibratiecertificaat.

PCE-TDS 200 MR SENSOR

Losse on-rail sensoren voor leidingafmetingen DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm. De temperatuurbestendigheid ligt tussen -30 ... 160 °C. De sensor op de betreffende rail bevindt zich op een rail en kan daardoor passend worden gepositioneerd. Onder de rails bevinden zich magneten waarmee de sensor zich zelfstandig aan buizen met ferro-metaal kan vasthouden.

Belangrijke kenmerken:

- Meetbereik ± 32 m/s
- USB-C interface voor gegevensoverdracht
- Optionele software voor analyse van de meetwaarden
- Reproduceerbaarheid $\pm 0,5$ % van de gemeten waarde
- Meting van de warmtehoeveelheid
- Datageheugen voor 10 miljoen meetpunten
- individueel instelbare alarmgrenzen
- naar keuze met ISO- of DAKKS-kalibratiecertificaat

Technische gegevens:

Flowmeting	
Meetbereik	± 32 m/s
Resolutie	0,001 m/s
Nauwkeurigheid	DN ≥ 50 mm: $\pm 1,5$ % van mv voor snelheden $> 0,3$ m/s DN < 50 mm: $\pm 3,5$ % van mv voor snelheden $> 0,3$ m/s
Reproduceerbaarheid	$\pm 0,5\%$ van het lezen
PCE-TDS 200 MR SENSOR	Sensorpaar
Doorsnede	DN 50 ... 700 / 57 ... 720 mm
Temperatuurbestendigheid	-30 ... 160 °C
Methode	Z, V, N, W
Gemiddeld	-Water
	-Zeewater
	-Olie
	-Aardolie
	-Methanol
	-Ethanol



	-Diesel
	-Benzine
	-Petroleum
	-Door gebruiker ingesteld
	(handmatige invoer van de geluidssnelheid van het medium)
Alle vloeistoffen met een onzuiverheid	<5%
Materiaal van de pijp	- Koper CU
	- Staal FE
	- Roestvrij staal VA
	- Aluminium AL
	- Messing ME
	- Gietijzeren CI
	- IJzer FE
	- Nikkel NI
	- Titan TI
	- Zink ZI
	- Acryl AC
	- Polyethyleen PE
	- Polypropyleen PP
	- Polyvinylchloride PVC
	- Nylon NY
	- Door gebruiker ingesteld
	(handmatige invoer van de dwarsnelheid van het geluid van het pijpmateriaal)
Binnenvoering van de pijp	- Geen voering
	- Epoxy
	- Rubber
	- Mortier
	- Polystyreen PS
	- Polyethyleen PE
	- Polytetrafluorethyleen PTFE
	- Polyurethaan PU
	- Polypropyleen PP
	- Door gebruiker ingesteld
	(handmatige invoer van de lengtesnelheid van het geluid de binnenvoering van de buis)
Meetparameters	Stroomsnelheid, volumestroom en volume
Eenheden (afmetingen)	mm, in
Eenheden (stroomsnelheid)	m/s, ft/s
Eenheden (volumestroom)	m ³ , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob
Datum	Seconden, minuten, uren, dagen
Eenheden (volume)	m ³ , l, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob



Thermometrie	
Meetbereik	Nauwkeurigheid
Type B: 600 ... 1800 °C	Type B: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^\circ\text{C})$
Type E: -100 ... +900 °C	Type E: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^\circ\text{C})$
Type J: -100 ... 1150 °C	Type J: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^\circ\text{C})$
Type K: -100 ... +1370 °C	Type K: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^\circ\text{C})$
Type N: -100 ... + 1150 °C	Type N: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^\circ\text{C})$
Type R: 0 ... 1700 °C	Type R: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^\circ\text{C})$
Type S: 0 ... 1500 °C	Type S: $\pm(0,5 \% + 3 \text{ }^\circ\text{C})$
Type T: -100 ... +400 °C	Type T: $\pm(0,4 \% + 1 \text{ }^\circ\text{C})$
Resolutie	0,1 °C
Aansluitbare thermokoppels	B, E, J, K, N, R, S, T
Meetparameters	Stroomsnelheid, volumestroom, volume, temperatuur, Warmteafgifte en hoeveelheid warmte
Eenheden (temperatuur)	°C / °F
Eenheden (hoeveelheid warmte)	K, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu
Eenheden (warmteafgifte)	W, kW, MW, J/h, kJ/h MJ/h, Btu/h, kBtu/h, MBtu/h
Kostenweergave	EUR, Pond, USD, Turkse Lira, Zloty, Yen
Aanvullende specificaties	
Display	2.8 "LCD-scherm
Eenheden	metrisch / imperiaal
Menu talen	Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Deens, Turks, Pools, Russisch, Chinees, Japans
Gebruiks- en opslagcondities	Temperatuur: -20 ... +65 °C Vochtigheid: 10 ... 95 % RV, niet-condenserend
Datalogger	32 GB opslagcapaciteit / 10 miljoen meetpunten
Interface	USB (voor online meting, uitlezing van de interne geheugen en om de batterij op te laden)
Bescherming	Ip52
Voeding	Intern: LiPo batterij (3,7 V, 2500 mAh) Extern: USB 5 VDC, 500 mA
Batterijduur	ca. 10 uur
Afmeting	165 x 85 x 32 mm
Gewicht	255 gr



Leveromvang:

- 1 x Stromingsmeter PCE-TDS 200+ MR
- 1 x Stromingssensor PCE-TDS 200 MR SENSOR (paar)
- 2 x Temperatuursensor TF-RA330
- 2 x 5 m aansluitkabel
- 2 x Afneembare kabelbinders
- 1 x Voedingseenheid
- 1 x USB-C kabel
- 1 x Ultrasonische contactgel
- 1 x PCE meetlint
- 1 x Kunststof koffer
- 1 x Gebruiksaanwijzing

Afbeeldingen:



