



Telescoopcamera PCE-IVE 330

Telescoopcamera voor de diagnose en controle van moeilijk toegankelijke locaties / voor machine- en installatiediagnoses / 8" LCD-display / 12 heldere LED's aan de camerakop met een instelbare helderheid / opslagfunctie / videofunctie / flexibele camerakop

De Endoscoop PCE-IVE 330 wordt gebruikt voor de diagnose en controle van moeilijk toegankelijke locaties bij voertuigen, containers, machines en installaties. De 3 meter lange telescoopstang van de endoscoop maakt het mogelijk zelfs de meest moeilijk bereikbare locaties te bereiken. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de flexibele camerakop voor het maken van video-opnames. De camerakop is buigbaar in de gewenste positie, waardoor het maken van opnames in verschillende hoeken mogelijk wordt gemaakt. Er bevinden zich 12 heldere LED's aan de camerakop met een instelbare helderheid, voor een goede belichting van de meetlocatie. De helderheid kan aangepast worden, met behulp van een draaiknop aan de handgreep van de telescoopcamera.

Dit alles zorgt ervoor dat met behulp van de endoscoopcamera ook aan de binnenkant van machines potentiële gevaren op tijd gedetecteerd kunnen worden. Denk hierbij bijv. aan de detectie van breuken in onderdelen. Naast de normale meetmodus, waarbij beelden alleen worden overgedragen op het display, kan ook gebruik gemaakt worden van de video-opnamefunctie (indien er een SD-kaart geplaatst is). Hierdoor kunnen ook de prestatiekenmerken van individuele componenten gecontroleerd worden om eventueel later geoptimaliseerd te worden.

In de leveromvang vindt u, naast een passende SD-kaart, tevens een SD-kaartadapter voor de aansluiting op een pc. Bij het aansluiten en opstarten van de pc worden de video's automatisch op datum en tijd gesorteerd, voor een overzichtelijke verwerking van de data. Hiertoe dienen de datum en tijd van de besturingselementen wel correct ingesteld te worden.

Mocht u vragen hebben over de telescoopcamera PCE-IVE 330, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer [+31 \(0\)900 120 00 03](tel:+310900120003). Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze telescoopcamera en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



[Klik hier voor de prijs!](#)



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





- Flexibele camerakop
- 8" LCD-display
- Verstelbare helderheid LED's
- Kabellengte max. 3 meter
- Videofunctie
- Opslag middels SD-kaart

Technische specificaties van de telescoopcamera PCE-IVE 330

Camera

Camerakop	1/4 CMOS
Pixel	0,3 Megapixel
Belichting	12 x LED (wit)
Cameralengte	320 mm
Diameter camera	32 mm
LCD display	8"
Resolutie	800 * 480
Afmetingen	130 x 80 x 10 mm

Telescoopstang

Maximale lengte	2,3 m
Minimale lengte	0,9 m

Accu

Accucapaciteit	1500 mAh
Uitgangsspanning	12 V DC, 500 mA

Laadadapter

Ingangsspanning	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Uitgangsspanning DVR	12 V DC, 500 mA
PAL uitgang	704 x 576 (PAL)
Videoformaat	MPEG-4



Opnameformaat	ASF
SD-kaart	2 ... 32 GB
Algemene informatie	
Lengte	maximale lengte kabel: 3 m
Voeding	12 V DC
Omgevingsomstandigheden	-20 ... +50 °C



Leveromvang van de telescoopcamera PCE-IVE 330

- 1 x Camerakop
- 1 x 8" LCD-Monitor
- 1 x Accu
- 1 x Telescoopstang
- 1 x Zwenkgericht
- 1 x Draagriem
- 1 x SD-Kaart
- 1 x SD-kaartadapter
- 1 x Koptelefoon
- 1 x Ladeadapter
- 1 x Handleiding

