

Geijkte platformweegschaal PCE-SD 1500E SST

resolutie 0,5 kg / opsomfunctie / stuktel functie / grenswaardeweging / optioneel: analoge uitgang 4-20 mA, 0-10 V, OC schakeluitgangen, RS-232, USB, LAN

De platformweegschaal PCE-SD 1500E SST is compleet vervaardigd uit hoogwaardig en zuurbestendig RVS. De in de weegschaal verbouwde weegcellen hebben een IP68 beschermklasse. Omdat het weegplateau glad is en zonder schroeven of gleuven, kan deze snel en grondig gereinigd worden. De platformweegschaal is voorzien van diverse handige functies, zoals een automatische tarrafunctie, stuktel functie, dierweegfunctie, opsomfunctie, statistiekfunctie, procentweegfunctie, receptweegfunctie, meervoudige tarra, bruto/netto weging, etc. Daarnaast kan de roestvrijstalen platformweegschaal voorzien worden van interfaces, waardoor controle- en besturingstaken kunnen worden overgenomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de optioneel te bestellen interfaces: bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20 mA, 0-10 V, of 3 passieve potentiaalvrije contacten/OC.



- Geijkt volgens klasse M III
- Hoogwaardig RVS
- Statistiekfunctie
- Procent % vergelijkingsweging
- Filter (reactietijd) instelbaar
- Dierweegfunctie
- Meerdere wegingen opsommen
- Beschermklasse IP68/IP65
- Instelbare automatische uitschakeling
- Bruto / Netto knop op display
- Optioneel: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10 V, OC RS-232
- Tolerantie bepaling gewicht min /ok / max
- Meerdere wegingen opsommen
- Recept mengweging

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Min. *	Gewicht	Weegoppervlak
PCE-SD 1500E SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	140 kg	1250 x 1250 mm

*** De minimale belasting is de belasting waarbij het kalibratielaboratorium de nauwkeurigheid verifieert. De weegschaal geeft even ook kleinere gewichten aan, maar deze mogen niet gebruikt worden in het ijkplichtige handelsverkeer.**

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarrabereik	over het gehele weegbereik
Inschakeltijd	< 4 sec.
Display	LED met 20 mm cijferhoogte (aan 3 m. kabel)
Totale afmeting	1250 x 1250 x 85 mm
Optionele interfaces	RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V / OC
Oprijplaat	optioneel; zie 'accessoires'
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Stroomvoorziening	~230V 50Hz 8VA (Schuko stekker)
Beschermklasse	display: IP 65 / weegcellen: IP 68

Leveromvang

- 1 x RVS platformweegschaal PCE-SD 1500E SST
- 1 x display met wand-/tafelhouder
- 1 x handleiding

Neem contact op met onze technische service, voor het actuele aanbod aan accessoires.

