

Hygrometer PCE-G 2

hygrometer PCE-G 2 voor temperatuur en luchtvochtigheid / 55 mm cijferhoogte / tot een afstand van wel 30 m. af te lezen / externe sensor / 230 V netstroom voeding

De hygrometer voor temperatuur en luchtvochtigheid PCE-G 2 wordt ingezet om de klimaatparameters in een ruimte te meten. De hygrometer vindt zijn toepassing in opslagruimtes, magazijnen, kantoren, scholen, etc. Het display beschikt over een cijferhoogte van 55 mm, voor de weergave van de temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden.

Door de enorm grote cijfers, is het display zelfs op een afstand van ca. 30 m. nog goed af te lezen. De temperatuur- en vochtigheidssensor van de hygrometer is aangesloten met een 2 m. lange kabel. De stroomtoevoer wordt geleverd door middel van 230 V AC netstroom voeding. Met de knoppen aan de zijkant van het display kunt u de max/min alarmniveaus instellen.



- temperatuur en luchtvochtigheid
- wandmontage
- 230 V AC netstroom voeding

- tot een afstand van wel 30 m. af te lezen
- externe sensor (met vaste kabel)
- 55 mm cijferhoogte

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische data

meetbereik temperatuur	-40 ... 85 °C
resolutie	± 0,3 °C
nauwkeurigheid	-10 ... 85 °C: 0,1 °C < -10 °C: 1 °C
meetbereik luchtvochtigheid	0 ... 99 % r.v.
resolutie	0,1 % r.v.
nauwkeurigheid	± 3 % r.v.
display	2 x 3 digit LED display (rood) 55 mm cijferhoogte
afleesafstand	ca. 30 m
kabellengte	sensorkabel ca. 2 m voeding: ca. 1 m
voeding	240 V AC 50/60 Hz Schuko stekker
omgevingscondities	-20 ... 70 °C / max. 85 % r.v.
afmetingen	395 x 255 x 50 mm
gewicht	ca. 2,5 kg

Leveromvang

- 1 x hygrometer PCE-G 2
- 1 x wandmontage set (2 x deuvels en schroeven)
- 1 x handleiding



Sensor



Leveromvang



De hygrometer in gebruik



Knoppen aan de zijkant van de hygrometer



Aansluiting