

Kabeldetector PCE-160 CB

lokaliseren van kabels / met verschillende signaaltönen / continuïteit-test / semiflexibele meetsonde voor optimale positionering / koptelefoonaansluiting / batterijvoeding voor de mobiele inzet / gevoeligheidsregeling

De kabeldetector PCE-160 CB is bedoeld voor de rechtstreekse kabeldetectie van moeilijk toegankelijke kabels. Deze kabeldetector vindt zijn toepassing o.a. in de autobranche. Bij het gebruik wordt de transmitter met behulp van de krokodillenklemmen aan de te detecteren kabels aangesloten. De transmitter stuurt na inschakelen van de kabeldetector een gecodeerd impulssignaal in de kabel. Dankzij dit signaal kan de ontvanger de kabel volgen. Dit zorgt voor een snelle lokalisatie van kabels.

In aanvulling op de kabeldetectie, is de kabeldetector ook in staat continuïteit-testen door te voeren. Bij deze functie wordt alleen gebruik gemaakt van de transmitter. Ook hier sluit u deze rechtstreeks aan op de kabels. De continuïteitfunctie toont vervolgens of er sprake is van een gesloten stroomcircuit.



- gevoeligheidsregeling
- koptelefoonaansluiting
- verschillende signaaltönen

- kabeldetectie in muren en leidingen
- voor de mobiele inzet
- semiflexibel voor optimale positionering

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

kabeldetectie	door akoestisch signaal
akoestisch signaal	pulserende toon continue toon
extra functies	continuïteit-test
transmitter aansluiting	krokodillenklemmen
ontvanger aansluiting	koptelefoonaansluiting
omgevingscondities	0 ... 50 °C / 5 ... 95% r.v.
voeding	2 x 9 V batterij (inbegrepen)
afmetingen	ontvanger: 260 x 44 x 25 mm sensor: 180 mm, semiflexibel transmitter: 70 x 56 x 22 mm
gewicht (zonder batterijen)	ontvanger: ca. 202 g transmitter: ca. 61 g

Leveromvang

- 1 x kabeldetector PCE-160 CB bestaande uit:
- 1 x transmitter
- 1 x ontvanger
- 2 x batterij
- 1 x etui
- 1 x gebruiksaanwijzing



Afbeeldingen van de kabeldetector



Front van de transmitter



Locator unit



De kabeldetector in gebruik

