

Glansmeter PCE-GM 80
glansmeter met externe glanssensor / meetgeometrie 60 ° /
meetvlak Ø4,5 mm / dataverbinding met pc via micro-USB-interface / bediening met één
knop / kalibratiestandaard incl. / dataopslag voor 1245 metingen

De glansmeter is voorzien van een externe glanssensor. Het meetvlak van Ø4,5 mm van de glansmeter levert ook een belangrijke bijdrage aan het kunnen uitvoeren van metingen op kleine en moeilijk toegankelijke oppervlakken. Met de meegeleverde kalibratiereferentie kan de glansmeter op elk moment worden gecontroleerd. Met een nauwkeurigheid van 1% is de glansmeter een zeer nauwkeurig meetinstrument. De éénknopsbediening maakt een snelle en gemakkelijke bediening van de glansmeter mogelijk.

Een ander bijzonder kenmerk van de glansmeter is de gegevensopslagfunctie. Met deze gegevensopslagfunctie worden de meetwaarden opgeslagen in de glansmeter. De meetwaarden worden vervolgens met behulp van een pc uitgelezen uit de glansmeter. Hiervoor kan met de USB-verbinding een rechtstreekse verbinding met de pc tot stand worden gebracht. De installatie van een stuurprogramma of software is niet vereist omdat de gegevens van de glansmeter direct als tekstbestand worden opgeslagen. Naast de gemeten waarde wordt ook een tijdstempel opgeslagen.



- Externe verwisselbare sensor
- Gegevensopslag voor latere analyse
- Meetbereik tot 1000 GU
- Micro-USB-interface voor pc-aansluiting
- Eenvoudige bediening met één knop
- Precieze metingen dankzij hoge nauwkeurigheid

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificatie voor de glansmeter PCE-GM 80

Meetbereik	0 ... 99,9 GU	100 ... 1000 GU
Resolutie	0.1 GU	1 GU
Herhaalbaarheid	<0,45 GU	0,5%
Nauwkeurigheid	<1 GU	1%
Meetgeometrie	60 °	
Meetvlak	Ø4,5 mm	
Gegevens opslag	1245 meetwaarden	
Interface	Micro USB	
Stroomvoorziening	2 x 1,5 V AAA-batterijen	
Omgevingscondities	0 ... 40 ° C, <85% RH niet-condenserend	
Afmetingen	115 x 65 x 25 mm	
Gewicht	100 g	
Normen	GB9754-88, GB9966.5, ISO2813, JJG696-2002	

Leveringsomvang glansmeter PCE-GM 80

1 x glansmeter PCE-GM 80, 1 x kalibratiereferentie, 1 x schoonmaakdoekje, 1 x opbergkoffer, 2 x 1,5 V AAA-batterijen, 1 x handleiding



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl