Transpaleta eléctrica pesadora

PCE-EPT 1,5

La transpaleta eléctrica pesadora es una transpaleta que integra un motor eléctrico. El gran acumulador de 20 Ah de la transpaleta electrica pesadora se puede cargar usando el adaptador de red incluido en el envío. En caso necesario puede sustituir de forma rápida y sencilla el acumulador integrado en la transpaleta eléctrica pesadora por otro que esté completamente cargado. Esto garantiza un flujo de trabajo prácticamente ininterrumpido, como puede ser en empresas que trabajan 24 horas sobre siete días.

La transpaleta eléctrica pesadora dispone adicionalmente de una función de pesaje. Gracias a ello puede pesar con la transpaleta eléctrica pesadora la mercancía que está desplazando. La transpaleta eléctrica pesadora integra 4 células de carga para pesar mercancía entre 0 y 1500 kg. Para facilitar el pesaje puede realizar una tara o una puesta a cero.

Gracias a la transmisión eléctrica y el sistema de pesaje integrado esta transpaleta eléctrica pesadora es el soporte ideal para cualquier operador de logística y expedición. Con ello se aumenta la productividad y simultáneamente disminuye el esfuerzo físico del operador. Opcionalmente puede pedir un certificado de calibración ISO para la transpaleta eléctrica pesadora.

- Rango de pesaje: 0 ... 1500 kg
- Resolución: 0,1 kg
- Acumulador intercambiable de alta autonomía
- Altura horquillas: 86 ... 196 mm
- Ruedas engomadas
- Opcional: Certificado de calibración ISO

Características técnicas	
Funciones de medición	
Rango	0 ... 1500 kg
Resolución	0,1 kg
Precisión	±0,2 % F.S.

Pantalla	
Rango de taraje	En todo el rango
Punto cero (automático)	Sobre el 10 % F.S.
Punto cero (manual)	Sobre el 2 % F.S.
Altura dígitos	20 mm
Alimentación batería	3 x 1,5 V AA
Alimentación adaptador de red	Input 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A Output 6 V DC, 500 mA
Autonomía batería con retroiluminación	Aprox. 30 h
Autonomía batería sin retroiluminación	Aprox. 100 h

Acumulador	
Alimentación acumulador	24 V, 20 Ah
Alimentación adaptador de red	Input 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A Output 29,4 V DC, 4 A
Peso acumulador	5 kg (10 lbs)

Otras especificaciones	
Funciones	Bocina Modo de conducción lento y rápido Conducción con palanca en vertical
Velocidad (con carga)	4 km/h / 2.5 mph
Velocidad (sin carga)	4,5 km/h / 2.8 mph
Capacidad de ascenso máx. con carga	3 %
Capacidad de ascenso máx. sin carga	18 %
Potencia del motor	450 W
Freno de mano	Electromagnético
Ruedas	Poliuretano
Dimensiones ruedas (motor)	Ø150 x 70 mm / Ø5.9 x 2.75“
Dimensiones ruedas (zona de carga)	4 x Ø80 x 60 mm / Ø3.15“ x 2.36“
Condiciones ambientales	-10 … +40 °C / <85 % H.r. sin condensación
Dimensiones	Véase plano
Peso	160 kg

Contenido del envío
1 x Transpaleta eléctrica pesadora
2 x Adaptadores de red
3 x Baterías de 1,5 V, tipo AA
1 x Acumulador de 24 V
1 x Manual de instrucciones

Más información

Nos reservamos el derecho a modificaciones

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53, bajo
02500 Tobarra (Albacete)

Tel. +34 967 543 548
Fax +34 967 543 542

info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol