

Distanciómetro para medir tanto velocidad como distancias / unidades de medición metros y yardas / velocidad km/h y m/s / láser 905nm / alta precisión / aumento 6x / medición de distancias hasta 800 m

El distanciómetro láser PCE-LRF 600 le muestra con precisión que distancia hay hasta su objetivo. Este distanciómetro dispone de un láser seguro para la vista con un aumento de 6x. Así podrá determinar p.e. la distancia a un edificio con una precisión de un máximo de un metro. El distanciómetro PCE-LRF 600 reúne en un aparato la tecnología de más alta calidad, cumpliendo así las exigencias más altas. El diseño y el manejo se ajustan a las necesidades del usuario. Para evitar una observación libre de oscilación, alcanzando así la estabilidad necesaria para la observación, no se sujeta con las dos manos como un prismático, sino que se ajusta al manejo con una sola mano. El distanciómetro PCE-LRF 600 le permite obtener con rapidez el resultado en distancias inferiores a 800 m. El manejo del distanciómetro es sumamente fácil. Con un peso de solo 185 g el distanciómetro compacto puede transportarlo fácilmente y de manera muy cómoda.



- Hasta 6 aumentos
- Medición de la distancia en metros y yardas
- Velocidad en km/h y m/s
- Alta precisión
- Carcasa robusta
- Distanciómetro es apto para la agricultura, silvicultura, deporte y el tiempo libre, medio ambiente, tráfico, arquitectura, construcción, arqueología, caza, navegación, viaje en globo, senderismo, ...
- Rango de medición hasta 800 m

- Fácil de utilizar

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas para la medición de distancia

Rango de medición	6 ... 800 m 4 ... 875 Y
Precisión	±1 m (Y); ±0,2 %
Resolución	1

Especificaciones técnicas para la medición de velocidad

Rango de medición	0 ... 300 km/h 0 ... 222 m/s
Precisión	1 en km/h 0,1 en m/s
Resolución tipo de láser	905 mm

Especificaciones técnicas para la óptica

Tamaño de la lente	24 mm
Tamaño del ocular	16 mm
Tamaño de la pupila de salida	3,9 mm
Aumento	6x
Campo de visión	7 °
Ajuste del ocular	±4

Especificaciones técnicas generales

Temperatura de trabajo	-20 ... +50 °C
Alimentación	CR2 3 V
Peso	185 g
Dimensiones	104 x 72 x 41 mm

Contenido del envío

- 1 x Distanciómetro láser PCE-LRF 600
- 1 x Correa para la mano
- 1 x Paño de limpieza
- 1 x Funda
- 1 x Batería
- 1 x Instrucciones de uso.