

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel: 02903 976 99 29
info@pce-instruments.com/deutsch

Datenblatt für Endoskopkamera PCE-VE 330N

Schiebekamera er PCE-VE 330N Serie Schiebekamera für Industrie, Handwerk, und Entwicklung / mit 2 GB Speicherkarte / Videoaufnahme und Bildaufnahme / Durchmesser 5,5 mm / in drei längen erhältlich

Die Schiebekamera PCE-VE 330N ist das absolute Optimum für Sachverständige und Entwicklungsingenieure. Wählen Sie bei der Schiebekamera zwischen den drei längen 1, 2 und 10 Meter. Diese Schiebekamera ermöglicht Ihnen nicht nur optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern. Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einer Schiebekamera so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser der Videoskope (5,5 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.

- Kabellänge 1 m, 2 m oder 10 m (je nach Modell)
- Schlauchdurchmesser 5,5 mm
- Speicherung von Bildern und Videos
- 2 GB Speicherkarte inkl.
- LED Beleuchtung
- drei Spiegel im Lieferumfang 70°, 90° und 110°
- robuster Tragekoffer inkl.
- weitere Kamera Schläuche optional

Technische Daten Schiebekamera PCE-VE 330N

Kabellänge 2.000 mm

Kabelart semi - flexibel (halbstarre Spirale)

Allgemeine Informationen Schiebekamera PCE-VE 330N

KabeldurchmesserØ 5,5 mmBiegeradius90 mmBlickfeldtiefe1,5 ... 10 cm

Blickfeld / Blickwinkel 67 °
Beleuchtung 4 LED`s
Belichtung automatisch

Weiße-Balance fest
Bildsensor CMOS

Kameraauflösung / Bildsensor 320 x 240 / 640 x 480

Bildrate 30 / s

Display 3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle Mini-USB 1.1 und AV out

Speichermöglichkeit Bild und Video

Bildspeicher 2 GB SD-Speicherkarte (inkl.)

Kompressionsformat MPEG4

Bildformat JPEG (640 x 480)

VideoausgangsformatNTSC & PALVideoformatASF (320 x 240)MenüführungMenüführungBetriebs- und Lagertemperatur $0 \dots +60 \, ^{\circ}$ C

Spannungsversorgung wieder aufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku Abmessungen 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm

Gewicht 450 g

Lieferumfang Schiebekamera PCE-VE 330N

1 x Schiebekamera PCE-VE 330N, 2 GB SD-Speicherkarte, USB-Kabel, Tragekoffer, Akku-Lade Netzteil, Bedienungsanleitung

Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke geeignet!