

Hoja de Datos

Mezclar / Agitadores Magnéticos



Maxi MR 1 digital IKAMAG®

Potente agitador magnético sin calefacción.

- Carcasa de acero inoxidable plana y de gran estabilidad
- Motor a prueba de bloqueo
- Velocidad regulable sin interrupciones
- Indicador digital (LED) de velocidad
- Temporizador de 0 a 56 min con conexión permanente
- Cantidad agitada hasta 50 litros (H2O)

Accesorios: TRIKA® 40 Varillas magnéticas, IKAFLON® 30 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 110 Varillas agitadoras magnéticas, IKAFLON® 155 Varillas de agitación magnéticas, IKAFLON® 40 Varillas magnéticas de agitación, H 11 Cable de alimentación enchufe EURO, H 11 Cable de alimentación enchufe CH, RSE Extractor de varillas agitadoras, IKAFLON® 80 Varillas magnéticas de agitación, IKAFLON® 50 Varillas magnéticas de agitación, H 11 Cable de alimentación enchufe Euro, H 11 Cable de alimentación USA, TRIKA® 25 Varillas magnéticas

Información Técnica

Número de puestos de agitación	1
Max. cantidad a agitar por cada posición (H2O) [l]	150
Potencia del consumo del motor [W]	80
Potencia del suministro del motor [W]	35
Indicador de velocidad	LCD
Rango de velocidad [rpm]	0 - 600
Longitud max. varilla magnética [mm]	155
Material de la superficie de la placa	acero inoxidable 1.4301
Dimensiones de la superficie de la placa [mm]	500 x 500
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	505 x 110 x 585
Peso [kg]	16
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Voltaje [V]	230 / 100 - 120 / 100
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	80
No. ref.	2621800