

# CALIBRADOR DE TORQUE

## PCE-TCT 100



- » **Gráfico en tiempo real**
- » **Visualización del sentido de giro**
- » **Unidades Nm, kgf cm, lbf in**
- » **Interfaz USB**
- » **Valores límite ajustables**
- » **Peak Hold**
- » **Pantalla táctil de 7"**

El calibrador de torque es un dispositivo especial para comprobar las llaves dinamométricas. Un indicador del sentido de giro proporciona información inmediata sobre la dirección actual del movimiento. El calibrador de torque admite varias unidades de medida, como newton-metro (Nm), kilogramo-fuerza por centímetro (kgf cm) y libra-fuerza por pulgada (lbf in), por lo que puede adaptarse fácilmente a diferentes aplicaciones.

El calibrador de torque muestra los valores en la pantalla táctil de 7 pulgadas de forma numérica y gráfica, lo que permite el control visual de los valores en tiempo real. Puede transferir los datos de medición a una memoria USB en formato \*.csv a través de la interfaz USB. Los valores límite ajustables garantizan un mayor control y seguridad durante la medición. La función Peak Hold del calibrador de torque permite registrar los valores pico para un análisis preciso de las cargas máximas. Puede controlar el calibrador de torque desde un ordenador a través de la interfaz Ethernet.

Una herramienta versátil y eficaz que cumple los requisitos de garantía de calidad y precisión de las mediciones en los entornos de trabajo modernos. El calibrador de torque se utiliza ampliamente en la fabricación eléctrica, la ingeniería mecánica, la industria del automóvil y la investigación profesional.

## Especificación

Par de apriete		Datos técnicos generales	
Rango de medición hasta	0,01 ... 100 Nm	Medio de almacenamiento	Memoria interna
Resolución	0,01 Nm	Capacidad de almacenamiento	999 Registro de datos
Precisión	±0,01% del valor	Interfaz de datos	USB, RJ45
Par de apriete		Alarma	
Rango de medición hasta	0,1 ... 1021 kgfcm	Modos de alarma	límite inferior, límite superior
Resolución	0,1 kgfcm	Dimensiones	Rango de longitud: 130 ... 750 mm Ángulo de giro: 0 ... 60 ° Altura máx.: 130 mm
Precisión	±0,01% del valor	Idioma del menú	Inglés (GB), Inglés, Chino
Par de apriete		Protección IP (dispositivo)	
Rango de medición hasta	0,1 ... 886,2 lbf in	Alimentación	220 V AC   50 Hz
Resolución	0,1 lbf in	Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Precisión	±0,01% del valor	Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C, 0 ... 90 % H.r.
		Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C, 0 ... 90 % H.r.
		Dimensiones (L x A x A)	730 x 400 x 500 mm
		Peso	47,8 kg