

PCE Instruments France EURL 76, Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg

Téléphone: +33 (0) 972 3537 17 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/french

Fiche technique de l'contrôleur digital PCE-DC 3

Contrôleur digital digital pour le courant AC/DC, et la tension AC la résistance / ouverture maximum de la pince 18 mm

Ce contrôleur digital a été développé pour la détection indirecte de courants AC/DC et des résistances. Le detecteur de courant possède une lanterne pour illuminer le point de mesure et la fonction de vérification de la tension sans contact. Les dimensions réduites de ce contrôleur digital permettent de travailler dans des endroits à accès difficile. L'écran illuminé du contrôleur digital garantit une bonne lecture même dans les lieux obscurs tels que les armoires électriques et les canalisations par câble. La vérification sans contact de la tension vous aide non seulement à détecter les dangers potentiels mais elle est aussi un outil utile pour la détection de la position approximative de la coupure du câble.

- Ecran LCD à 3 2/3 positions, à illumination de fond, pince de courant continu
- Mesure du courant AC/DC et des ohms
- Fonction pour mémoriser les valeurs, remise à zéro du DCA, vérificateur de la tension sans contact
- Illumination du point de mesure intégrée
- Sélection de la plage automatique
- Déconnexion automatique
- Ouverture de la pince: 18 mm

Caractéristiques techniques

Courant AC Secteur / précision

(50/60 Hz) valeur effective réelle 200 AAC / ±2,5 % + 8 digits

Courant DC Secteur / précision

200 ADC / ±2,0 % + 5 digits

Vérification de la tension AC (50/60Hz) valeur 600 VAC ±(1,5 % + 8 digits)

effective réelle

Vérification de la tension DC 600 VDC ±(1,5 % + 2 digits)

Ohms 999.9 $\Omega \pm (1,5 \% + 8 \text{ digits})$

Illumination du point de mesure LED blancs

Diamètre du conducteur maximum 18 mm

Ecran illumination de fond,

écran LCD à 3 2/3 positions

Alimentation 2 x piles 1,5 V AAA

Carcasse PVC

Dimensions 164 x 65 x 32 mm

Poids 175 g

Contenu de la livraison

- 1 x Contrôleur digital PCE-DC2
- 2 x Câbles de mesure
- 1 x Pochette de transport
- 2 x Piles et notice d'emploi