



Série PCE-MA Dessiccateur

Avec mémoire pour 15 programmes de séchage

Avec le dessiccateur série PCE-MA vous pouvez peser différents matériaux et déterminer leur humidité. Le dessiccateur est équipé d'une chambre de séchage qui atteint les 199 °C grâce à des lampes halogènes. Dans cette chambre, le matériel se sèche et le contenu d'humidité est calculé à partir de la différence de poids. Grâce à son capacité de lecture de 0,001 g ou 0,01 g (selon le modèle) vous pouvez détecter de très petites différences de poids. Les résultats sont indiqués sur le grand écran LCD.

La mémoire du dessiccateur permet de stocker jusqu'à 15 programmes de séchage différents. Le dessiccateur série PCE-MA est très utile pour réaliser des contrôles de qualité, comme par exemple des granulés, des pellets ou des grains. Vous pourrez étalonner à tout moment le dessiccateur, grâce à la fonction de calibration interne et le poids de réglage de qui est inclus dans l'envoi.

- ▶ Disponible avec différentes plages de pesage et résolution
- ▶ Mémoire pour 15 programmes de séchage
- ▶ Chambre de séchage pour déterminer l'humidité
- ▶ Réglage de la durée du séchage
- ▶ Grand écran LCD avec 9 touches
- ▶ Tare multiple jusqu'à 100 % fond d'échelle
- ▶ Fonction de calibration
- ▶ Poids de calibration inclus
- ▶ Optionnel : Logiciel et certificat d'étalonnage ISO

Spécifications techniques

Plage d'humidité	0 ... 100 %	
Résolution	0,01 %	PCE-MA 100 et PCE-MA 200
	0,1 %	PCE-MA 110 et PCE-MA 202
Température de séchage	+40 ... +199 °C	
Durée de séchage	1 à 199 minutes, réglable	
Temps de stabilisation	< 4 s	PCE-MA 100 et PCE-MA 200
	< 3 s	PCE-MA 110 et PCE-MA 202
Élément chauffant	Lampe halogène	
Mémoire	15 programmes de séchage	
Interface	RS-232	
Écran	LCD	
Clavier	À membrane, 9 touches	
Alimentation	220 V / 50 Hz	
Dimensions plateau	Ø 90 mm	
Dimensions	200 x 180 x 380 mm	
Poids	4,4 kg	

Contenu de livraison

1 x Dessiccateur PCE-MA
1 x Défecteur
1 x Support à coupelle avec anse
1 x Base de support de la coupelle
50 x Coupelles en aluminium
1 x Adaptateur secteur
1 x Manuel d'utilisation

Modèle	Plage	Résolution	Répétabilité
PCE-MA 100	110 g	0,001 g	±0,003 g
PCE-MA 110	110 g	0,01 g	±0,03 g
PCE-MA 200	200 g	0,001 g	±0,003 g
PCE-MA 202	200 g	0,01 g	±0,03 g

Accessoires

CAL-PCE-MB	Certificat d'étalonnage ISO
PCE-SOFT-MA	Logiciel
PCE-CK-RS232	Câble de données RS-232, 1 m
RS232-USB	Adaptateur RS-232 à USB
PCE-MA-PS	Coupelles en aluminium (50 pcs)
PCE-MA-SL1	Lampe de rechange pour PCE-MA 110 et MA 202
PCE-MA-SL2	Lampe de rechange pour PCE-MA 100 et MA 200

