

Indicateur d'impulsions PCE-DPD-P



Indicateur d'impulsions avec compteur d'impulsions, tachymètre et périodemètre / Écran LED à 6 chiffres de 14 mm et de couleur rouge

Cet indicateur d'impulsions multifonction est un compteur d'impulsions, tachymètre et périodemètre, pour tout type de signaux d'impulsions, et pour tout type d'applications dans l'industrie. L'indicateur d'impulsions possède des signaux d'entrée de type impulsion, et les types les plus fréquents dans l'industrie sont NPN, PNP, Namur, push-pull, inductif, sans potentiel, quadrature, etc. L'indicateur d'impulsions mesure 96 x 48 mm et affiche les valeurs sur un écran LED à 6 chiffres de 14 mm et de couleur rouge.

L'indicateur d'impulsions dispose de fonctions pour configurer rapidement le capteur, les multiples types de comptage (addition, soustraction, inhibition, quadrature, etc.), Accès directs au setpoint de l'alarme, fonction "trigger sense" et temporisation configurable de l'alarme, entre autres fonctions. Cet indicateur d'impulsions possède un design modulaire ce qui vous permet une grande flexibilité au moment de substituer, changer, ajouter ou remplacer tout module qui le nécessite.

- ▶ Indicateur d'impulsions avec fonction de compteur d'impulsions, tachymètre et périodemètre
- ▶ Écran LED à 6 chiffres de 14 mm et de couleur rouge
- ▶ Dimensions 96 x 48 mm
- ▶ Entrées Push-pull, NPN, PNP, Namur, pick-up, TTL, inductifs, contact mécanique, signaux quadrature (encoder)
- ▶ Deux versions d'alimentation 85/265 V AC/DC et 11/60 V AC/DC

Fiche technique

Écran	LED à 6 chiffres et 7 segments
Indication	999999 / -199999
Point décimal	Configurable
Couleur	Rouge ou verte (consultez disponibilité)
Hauteur chiffres	14 mm
Signaux acceptés	NPN, PNP, Namur, pick-up, TTL, inductifs, mécaniques, quadrature, ...
Tension d'excitation	+5 V DC, +9 V DC, +15 V DC, +18 V DC (max. 70 mA)
V DC maximum à l'entrée	±30 V DC
Précision du quartz	±0.01 %
Stabilité thermique	20 ppm/°C
Rafraîchissement du display	15 rafraîchissement / seconde
Fréquences maximum	Comptage jusqu'à 250 KHz Tachymètre et périodemètre jusqu'à 500 KHz
Fréquences minimum	Tachymètre et périodemètre jusqu'à 1 mHz (0.001 Hz)
Alimentation "PCE-DPD-P1"	85 à 265 V AC/DC (isolée 2500 Veff)
Alimentation "PCE-DPD-P2"	11 à 60 V DC et 24 à 48 V AC (isolée 1500 Veff)
Options de sortie et contrôle	Relais, sorties analogiques, communications série, ...
Consommation	<1.5 W (indicateur uniquement) / <4.0 W (indicateur avec options)
Connexions électriques	Borne à vis enfichable
Protection	Frontale: IP65
Montage	Panneau
Découpe du panneau	92 x 44 mm
Dimensions	96 x 48 x 91 mm
Poids	Environ 150 g
Température de fonctionnement	0 ... 50 °C
Température de conservation	-20 ... 70 °C

Informations complémentaires

En savoir plus sur le produit



Produits connexes



Subject to change