

Analizzatore di acqua PCE-PH 22

analizzatore di acqua per la misura simultanea del valore pH e temperatura

L'analizzatore di acqua resistente all'acqua PCE-PH 22 rileva rapidamente e con estrema precisione il valore del pH e la temperatura. Grazie alla doppia indicazione, entrambi i valori vengono visualizzati simultaneamente. Grazie alla solida struttura resistente all'acqua (IP 67), l'analizzatore di acqua PCE-PH 22 può essere utilizzato in condizioni meteorologiche avverse. Una ricalibratura garantisce sempre una ottima precisione ed è molto semplice da effettuare quando si usa il set di calibratura opzionale (la funzione di calibratura automatica senza viti di calibratura viene effettuata solo attraverso la tastiera). In questo analizzatore di acqua l'elettrodo è integrato nello strumento e i valori di misura si regolano grazie alla compensazione della temperatura automatica.

- Indicazione simultanea di pH e temperatura: non è necessario disporre di un termometro a parte
- Compensazione automatica della temperatura
- (ATC) nel range tra 0 ... +80 °C
- Indicazione temperatura (°C, °F)
- Funzione min, max, e ritenzione dei dati (Data-Hold)
- Registratore dati per 100 valori (recuperabili su display)
- Resistente all'acqua secondo IP 67
- Calibratura automatica: le fa risparmiare tempo e le fornisce un'alta precisione
- Spegnimento automatico
- Batterie e istruzioni incluse
- Richiedere soluzioni di calibratura opzionali

Specifiche tecniche

Range di misura	0,0 ... 14,0 pH -5 ... +80,0 °C
Risoluzione	0,01 pH 0,1 °C
Precisione	0,02 pH 0,8 °C
Calibratura	Automatica con pH 4,7 o 10
Compensazione della temperatura	-5 ... +80 °C
Display	LCD a 4 cifre
Condizioni operative	0 ... + 60 °C / <80% H.r.
Dimensioni	186 x 40 mm
Alimentazione	4 x batterie da 1,5 V AAA (incluse)
Peso	130 g

Contenuto della spedizione

1 x Analizzatore di acqua PCE-PH 22 (elettrodo pH incluso),
4 x batterie,
istruzioni per l'uso