

Agitatore magnetico PCE-MSR 450

agitatore magnetico per liquidi fino a 20 litri / ancoretta magnetica da 24 a 60 mm / IP 21 / timer impostabile / due sensi di rotazione / velocità di agitazione fino a 2.200 rpm / controllo spostamento / blocco tastiera

L'agitatore magnetico PCE-MSR 450 è uno strumento che agita liquidi fino a un massimo di 20 litri. La velocità dell'agitatore magnetico può essere regolata, impostando la velocità tra 200 e 2200 giri al minuto con incrementi di 10 giri al minuto. Tali impostazioni possono essere effettuate anche durante il funzionamento dell'agitatore magnetico. Oltre alla velocità di agitazione si può impostare il timer, regolabile tra 1 e 999 minuti. Inoltre, è possibile attivare la funzione di funzionamento continuo. Può essere attivata anche la modalità a impulsi, in questo caso, l'agitatore magnetico si muove alternativamente in senso orario o antiorario. Per impostazione predefinita, il dispositivo si muove in senso orario. Oltre alla funzione di impulso, l'agitatore magnetico ha anche una modalità di rilevamento dello scorrimento.

Nella spedizione è inclusa un'ancoretta standard da 25 mm. È possibile utilizzare un'ancoretta magnetica con una lunghezza fino a 60 mm, ideale per grandi quantità di liquidi. Con un'ancoretta magnetica di tali dimensioni è possibile agitare una quantità massima di 20 litri. L'avvio lento e l'aumento continuo della velocità impostata prevengono gli schizzi.

- Avvio silenzioso e senza usura
- Timer
- Piastra in ceramica
- Velocità regolabile: 200 ... 2200 rpm
- Display sul pannello frontale
- Due sensi di rotazione (orario - antiorario)

Specifiche tecniche

Motore	Motore DC senza spazzole
Numero di punti di agitazione	1
Volume massimo	20 litri
Senso di rotazione	modalità oraria / impulso: alternata (orario / antiorario)
Velocità di rotazione	200 ... 2200 rpm (in step di 10 rpm)
Precisione	±1 rpm
Lunghezza max. e min. dell'ancoretta	24 / 60 mm
Lunghezza consigliata dell'ancoretta	25 mm
Materiale della piastra	Ceramica
Intervallo del timer (tempo di agitazione)	1 ... 99 min., infinito
Classe di protezione	IP 21
Condizioni operative	+5 ... +40 °C, 80% U.R.
Interfaccia	RS-232, USB
Tensione operativa	230V AC
Consumo elettrico	35W
Dimensioni della piastra	180 x 180 mm
Dimensioni	225 x 330 x 113 mm
Peso	4,5 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Agitatore magnetico PCE-MSR 450,
- 1 x Ancoretta,
- 1 x Cavo alimentazione,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)