Termobilancia PCE-MA 110-ICA (Certificazione ISO inclusa)

Bilancia per misurare l'umidità in un range fino a 110 g / Risoluzione da 10 mg - 0,01 g / Camera di essiccazione per determinare l'umidità / Interfaccia RS-232 / Memoria interna per 15 programmi di essiccamento / Funzione di calibrazione / Certificazione ISO inclusa

La termobilancia PCE-MA 110-ICA è progettata per pesare vari materiali e determinare il contenuto di umidità. Questa termobilancia viene consegnata con una camera di essiccazione che raggiunge i 199 °C grazie a delle lampade alogene. Nella camera viene essiccato il materiale e viene calcolato il contenuto di umidità a partire dal peso differenziale. Grazie allarisoluzione da 0,01 g, la termobilancia è in grado rilevare anche le minime differenze di peso. Un'altra caratteristica è l'ampio display e la memoria interna con capacità per 15 programmi diversi di essiccamento.

È possibile anche collegare la termobilancia PCE-MA 110-ICA a un PC tramite interfaccia RS-232. La bilancia si può ricalibrare in qualsiasi momento grazie alla funzione di calibrazione interna e al peso da 100 g incluso nella spedizione. La termobilancia PCE-MA 110-ICA è molto utile per esempio quando si devono effettuare controlli di qualità dei granulati, dei pellet o dei mangimi.

- **Certificazione ISO inclusa**
- Range di misura: 110 g
- Risoluzione: 10 mg / 0,01 g
- Camera di essiccazione per determinare l'umidità
- Interfaccia RS-232
- Memoria interna per 15 programmi di essiccamento
- Tempo di essiccamento regolabile
- Funzionamento semplice
- Funzione di calibrazione per reimpostare la bilancia
- Peso di calibrazione da 100 g incluso
- Ampio display LCD con 9 tasti

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Range di misura	110 g
Risoluzione	10 mg / 0,01 g
Riscaldamento	Lampade alogene
Range temperatura	+40 a +199 °C
Tempo di essiccazione	Da 1 a 99 min., regolabile
Range umidità	0 ... 100%
Risoluzione umidità	0,2%
Memoria	15 programmi di essiccazione
Interfaccia	RS-232
Display	LCD con 9 tasti
Alimentazione	220V / 50Hz
Dimensioni	200 x 180 x 380 mm

Informazioni supplementari

Manuale

Maggiori informazioni sul prodotto

Prodotti correlati

Specifiche soggette a modifiche