Bilancia per spedizioni in acciaio inox PCE-SD 300B SST

Bilancia per spedizioni in acciaio inoxfino a 300 kg / Risoluzione 0,1 kg / Uso flessibile / Ampie funzionalità / Classe di protezione IP 68/65 / Opzionale: interfaccia di controllo

La bilancia per spedizioni in acciaio inox è prodotta completamente in acciaio inox di alta qualità. Possiamo offrire la bilancia per spedizioni in acciaio inox con le specifiche caratteristiche richieste dal cliente in caso di particolari usi industriali. Le dimensioni della bilancia per spedizioni in acciaio inox corrispondo esattamente alle misure degli europallet. Queste bilance possono essere utilizzate per usi diversi poiché le due barre possono essere separate fino a 3 metri l'unadall'altra.

La bilancia per spedizioni è ideale quindi per macchinari ed altri oggetti non sogetti a norme. Sono indicate per l'uso industriale anche le celle con protezione IP 68, così come il display in acciaio inox. Grazie all'alta protezione, la bilancia per spedizioni in acciaio inox standard non disponde di interfaccia, tuttavia, in base alle esigenze del cliente, è possibile dotare la bilancia per spedizioni in acciaio inox, ad esempio, di un'interfaccia RS-232 bidirezionale, USB, LAN, analogica 4-20 mA o 0-10 V, così come di un'uscita di commutazione fino a tre contatti.

- Somma di varie pesate
- Peso percentuale
- Filtro regolabile (tempo di risposta)
- Funzione pesa animali
- Conta pezzi
- Memoria per un valore di tara
- Pesa ricette
- Determinazione della tolleranza MIN / MAX / OK
- Spegnimento automatico impostabile
- Tasto lordo/netto sul display
- Funzione statistica
- Opzionale: RS-232, USB, LAN, 4-20mA, etc.

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Range di misura	300 kg
Risoluzione	0,1 kg
Peso	40 kg
Range tara	Multipla su tutto il range di misura
Tempo di risposta	<3 s
Display	LCD con cifre da 20 mm di altezza
Unità di misura	kg / unità / lb
Interfaccia	RS-232 bidirezionale
	Protocollo di comunicazione
	Opzionale: USB, LAN, 4-20 mA, 0-10V, OC
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Classe di protezione	Cella di carico: IP 68 / Display: IP 65
Alimentazione	~230 V, 50 Hz, 8 VA

Informazioni supplementari

Manuale

Maggiori informazioni sul prodotto

Prodotti correlati

Specifiche soggette a modifiche