Manometro PCE-917-ICA (Certificazione ISO inclusa)

Manometro per liquidi ed aria con interfaccia RS-232 e software opzionale / Certificazione ISO inclusa

Il manometro digitale PCE-917-ICA è stato progettato per essere usato anche in condizioni difficili. È un manometro ideale per misurare impianti idraulici o pneumatici. Il manometro PCE-917-ICA con controllo a microprocessore garantisce la più alta precisione ed affidabilità, breve tempo di risposta, struttura protetta dalla polvere e dagli schizzi d'acqua, questo strumento si adatta perfettamente alla manutenzione preventiva. Possiede una protezione in silicone che protegge lo strumento e il sensore dalla penetrazione dei liquidi e dagli urti.

Il manometro digitale PCE-917-ICA viene consegnato certificato e calibrato dalla fabbrica, la certificazione contiene i dati dell'azienda e i dati di misura dello strumento. Così potrà aggiungere il manometro tra la strumentazione interna di controllo della sua azienda secondo la normativa ISO.

- **Certificazione ISO inclusa**
- Selezione dell'unità di misura della pressione
- Indicatore di sovrappressione, pressione negativa o pressione differenziale
- Funzione Min, Max, e Data Hold
- Interfaccia RS-232
- Per aria e tutti i gas e liquidi non corrosivi
- Display LCD da 15 mm
- Connettori per i tubi di acciaio inox e tubi in silicone inclusi nella spedizione

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

PSI	Range di misura	±101,00
	Risoluzione	0,05
mbar	Range di misura	±7.000
	Risoluzione	5
inH2O	Range di misura	±2.800,0
	Risoluzione	2
mH2O	Range di misura	±70,00
	Risoluzione	0,05
inHg	Range di misura	±206,0
	Risoluzione	0,1
mmHg	Range di misura	±5.250
	Risoluzione	5
cmH2O	Range di misura	±7.000
	Risoluzione	5
Kg/cm²	Range di misura	±7,000
	Risoluzione	0,005

Precisione	±2% (in tutto il range di misura)
Riproducibilità	±1%
Frequenza di campionamento	0,8 s
Funzioni	Min, Max, Peak, Hold
Interfaccia	RS-232
Alimentazione	1 x Batteria da 9V PP3
Materiale struttura	Plastica
Dimensioni struttura	180 x 72 x 32 mm
Peso	345 g

Attenzione:
Se si supera il range di misura massimo, si produrranno danni allo strumento (al sensore)

Informazioni supplementari

Manuale

Altre informazioni sul prodotto

Specifiche soggette a modifiche