

Sensore di suono PCE-SLT-TRM-24V-ICA (Certificazione ISO inclusa)



Dispositivo di misura per la sicurezza sui luoghi di lavoro / Allarme acustico / Sensore di suono per installazione fissa con uscita analogica 4 ... 20 mA / Certificazione ISO inclusa

Il sensore di suono è costituito da un microfono con impugnatura, un supporto a parete con cavo da 1,5 m e un trasduttore sonoro. Lo scopo principale di questo sensore di suono è quello della misura continua del suono e del controllo del suono nelle fabbriche, nelle linee di produzione e nei locali di intrattenimento (discoteche, feste, etc.).

Il segnale di uscita analogico può essere utilizzato per inviare i segnali ad un datalogger, per poter conservare ed analizzare i dati rilevati. Il sensore di suono è molto facile da collegare ed è alimentato a 24V DC.

► Certificazione ISO inclusa

Specifiche tecniche

Sensore sonoro

Range di misura	30 ... 130 dB in tre range: I. 30...80 dB(A) II. 50...100 dB(A) III. 80...130 dB(A)
Risoluzione	0,1 dB
Precisione	±1,5 dB
Ponderazione di frequenza	A
Alimentazione	Mediante trasduttore sonoro
Lunghezza del cavo	1,5 m
Attacco alla parete	Incluso
Condizioni operative	0 ... +50 °C / max. 85% U.R.
Microfono	Microfono di precisione Electret da 1/2"
Standard	IEC 61672 classe II

Trasduttore sonoro

Struttura	Plastica ABS
Alimentazione	24V DC
Potenza assorbita	Circa 31 ... 47 mA
Calibrazione	Regolabile attraverso viti
Uscita	4 ... 20 mA
Classe di protezione	IP 54
Condizioni operative	0 ... +50 °C / max. 85% U.R.

Informazioni supplementari

Manuale



Altre informazioni sul prodotto



Specifiche soggette a modifiche