

Dinamometro EDX-1T

dinamometro EDX-1T con 2 moschettoni

Dinamometro per trazione

Il dinamometro per trazione è un dispositivo robusto e preciso. Il dinamometro per trazione dispone di un altro grado di protezione e può essere utilizzato senza problemi per uso esterno a una temperatura fino a -20 °C.

- Range di misura: 1.000 kg / 2.500 lbf / 10.000 N
- Risoluzione: 0,2 kgf / 0,5 lbf / 2 N
- Precisione: 0,1 %
- Tipo di misura: Digitale
- Cella: Interna
- Interfaccia: RS-232

- Display grafico LCD retroilluminato
- Altezza delle cifre: fino a 26 mm
- Frequenza di campionamento: 2 Hz

- Funzione: PEAK Hold (Indicazione del valore max.)
- Interfaccia: RS-232 (**Opzionale: modulo wireless**)

- Moschettone: Zincato
- Certificati: Certificato di fabbrica, Certificato CE

- Alimentazione: a batteria (**Opzionale: alimentatore**)
- Durata della batteria: 320 ore (40 ore in modalità wireless)

- Grado di protezione: IP55 (adatto per uso esterno)
- Temperatura operativa: - 20 ... +60°C

- Dimensioni: **Vedere disegno tecnico (icona nella parte superiore)**