

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it

www.pce-instruments.com/italiano

## Tester per superfici PCE-2600N

## tester per superfici PCE-2600N per la misura della durezza superficiale / OLED / design compatto / misuratore portatile alimentato a batteria / valore limite di allarme / misura a 360°

Il tester per superfici PCE-2600N viene utilizzato ovunque sia necessario effettuare misure rapide della durezza. Il tester per superfici PCE-2600N consente di determinare la durezza di vari tipi di metallo. Questo tester per superfici è particolarmente adatto per il controllo di qualità e il controllo di ingresso delle merci. I valori di misura possono essere salvati nella memoria interna e recuperarli successivamente sul display. I valori di misura possono essere recuperati solo per la loro visualizzazione sul display e non per il loro trasferimento ad altri dispositivi. Il tester per superfici PCE-2600N è facile da usare con una sola mano. Grazie al suo design, è possibile determinare la durezza superficiale di buchi e cavità. Le scarse dimensioni e il nitido display OLED lo converte in un dispositivo funzionale. Il display OLED del tester per superfici indica varie funzioni, consentendo all'utente di individuare subito il tipo di durezza che si sta misurando, la direzione e il valore di misura.

- Valore limite di allarme
- Ideale per fori e cavità
- Misura della durezza superficiale dei metalli
- Memoria interna
- Display OLED
- Alimentato a batteria

## Specifiche tecniche

Metodo di misura Metodo Leeb

Tipo di percussore DL

Range di misura HLD: 170 ... 960

HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB: disponibili solo tramite tabelle di conversione

Precisione HLD:  $\pm 0,5\%$ Display OLED, 128 x 64
Ripetibilità HLD:  $\pm 0,8\%$ 

Unità di misura HLD

Display LCD 15 mm / 0.59 " retroilluminato

Durata operativa Ca. 10 h
Alimentazione Batteria al litio
Interfaccia USB 2.0

Dimensioni 205 x 32 x 25 mm

Peso 650 g

Condizioni operative -10 ... +50 °C, <90% U.R. Condizioni di stoccaggio -30 ... +60 °C, <90% U.R.

## Contenuto della spedizione

1 x Tester per superfici PCE-2600N,

1 x Percussore tipo D,

1 x Spazzolino, 1 x Campione,

1 x Valigetta per trasporto,

i x valigetta per trasporto

Istruzioni per l'uso