

## Misuratore HVAC PCE-T312N

**misuratore HVAC a 2 canali con doppio ingresso / ampio range di misura / unità di misura: °C, °F o Kelvin / funzione spegnimento automatico / utilizzo con una sola mano / display retroilluminato / per termocoppie tipo K e J**

Il misuratore HVAC PCE-T312N è un dispositivo di misura a 2 canali. Il misuratore HVAC consente di effettuare vari tipi di misura. Il misuratore HVAC è un dispositivo che, grazie al design compatto e all'alimentazione a batterie, può essere utilizzato in loco ed è pertanto idoneo per il settore della climatizzazione, della produzione e conservazione di alimenti, oltre che in agricoltura, nel settore chimico e in quello industriale. L'ampio range di misura offre una vasta gamma di possibilità di applicazione, poiché oltre allo spostamento del punto zero elettronico è possibile utilizzare un range di misura della temperatura compreso tra -210 e 1372 ° C / -346 ... 2501 ° F.

Il misuratore HVAC PCE-T312N offre diverse funzioni di visualizzazione. Oltre ai dati di temperatura, include anche le funzioni di valore limite (MAX e MIN), nonché il calcolo della temperatura media. Le unità di misura indicate dal misuratore HVAC sono ° C, ° F e Kelvin. L'utente può passare da una all'altra a seconda delle necessità. Il misuratore HVAC PCE-T312N consente l'utilizzo con una sola mano e fornisce la retroilluminazione per una lettura ottimale.

- Misuratore HVAC tipo K con doppio ingresso
- Range di misura: -210 ... +1372 °C
- Misura diretta / misura differenziale (T1-T2)
- Offset zero elettronico
- Unità di misura: °C, °F o Kelvin (K)
- Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività

### Specifiche tecniche

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Termocoppie                              | Tipo K e J                           |
| Range di misura termocoppia tipo K       | -200 ... +1372 °C / -328 ... 2501 °F |
| Range di misura termocoppia tipo J       | -210 ... +1100 °C / -346 ... 2012 °F |
| Unità di misura                          | °C / °F / K                          |
| Display                                  | LCD retroilluminato                  |
| Funzioni                                 | T1, T2, T1-T2, MAX, MIN, AVG         |
| Alimentazione                            | 3 x Batterie AAA da 1,5V             |
| Spegnimento automatico                   | Dopo 20 minuti di inattività         |
| Precisione temperatura superiore -100 °C | ± [0,15% del valore +1 °C (1.8 °F)]  |
| Precisione temperatura inferiore -100 °C | ± [0,5% del valore +2 °C (3.6 °F)]   |
| Precisione temperatura T1-T2             | ± [0,5% del valore +1 °C (1.8 °F)]   |
| Temperatura operativa                    | 0 ... +50 °C (+4 ... +122 °F)        |
| Temperatura di stoccaggio                | +10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)     |

### Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore HVAC PCE-T312N,
- 2 x Sonde tipo-K TF-500,
- 3 x Batterie AAA da 1,5V,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)