

Piaccametro PCE-PH 28L

Piaccametro digitale semplice per la misura in liquidi viscosi / Elettrodo pH piatto e allungato / Compensazione automatica della temperatura

Il piaccametro digitale PCE-PH 28L è dotato di un elettrodo a membrana piatta. L'elettrodo del piaccametro digitale è allungato. In questo modo è possibile introdurre il piaccametro digitale nelle boccette di prova per misurare il pH di sostanze viscosi. Questa funzione consente di utilizzare piccole quantità di liquido per determinare il pH.

Il piaccametro digitale misura anche la temperatura del campione da analizzare. Il piaccametro digitale esegue la compensazione automatica della temperatura. Il piaccametro è calibrato con soluzioni a pH4, pH7 o pH10. Il contenuto della spedizione include gli standard di calibrazione.

- Display LCD
- Calibrazione su 1, 2 o 3 punti
- Elettrodo allungato in plastica
- Elettrodo pH intercambiabile
- Compensazione automatica della temperatura
- Per piccoli campioni

Specifiche tecniche

Range di misura	-1 ... 15 pH
Precisione	±0,01 pH
Risoluzione	0,01 pH
Punti di calibrazione	1, 2 o 3
Identificazione automatica della soluzione tampone	Si
Range temperatura	0 ... +60 °C
Risoluzione temperatura	0,1 °C
Precisione temperatura	±1 °C
Punto di calibrazione	1

Specifiche tecniche generali

Compensazione della temperatura	Automatica: 0 ... 60 °C
Condizioni operative	0 ... 60 °C / max. 80% U.R.
Alimentazione	2 x Batterie da 1,5V AAA
Dimensioni	280 x 40 mm
Peso	100 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Piaccametro PCE-PH 28L,
- 2 x Batterie da 1,5V AAA,
- 1 x Valigetta per trasporto,
- 3 x Standard di calibrazione,
- 3 x Boccette,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)