



Balanza de humedad PCE-MA 100

PCE-MA 100

La balanza de humedad está diseñada para pesar distintos materiales y determinar el contenido de humedad. Esta balanza de humedad viene equipada con una cámara de secado que alcanza los 199 °C gracias a unas lámparas halógenas. En esta cámara se seca el material y se calcula el contenido de humedad a partir del peso diferencial. Gracias a su capacidad de lectura de 0,001 g, la balanza de humedad detecta incluso la diferencias de peso más mínima. Otras de las características de la balanza de humedad es la pantalla LCD de grandes dimensiones y la memoria interna con capacidad para 15 programas distintos de secado. Además, podrá conectar la balanza de humedad a un ordenador a través de la interfaz RS-232. Podrá recalibrar en cualquier momento la balanza de humedad, gracias a la función de calibración interna y el peso de 100 g que se incluye en el envío. La balanza de humedad es muy útil para realizar por ejemplo, controles de calidad de granulados, pellets o piensos.

- ▶ Rango de pesaje: 110 g
- ▶ Capacidad de lectura: 1 mg / 0,001 g
- ▶ Cámara de secado para determinar humedad
- ▶ Interfaz RS-232
- ▶ Memoria interna con 15 programas de secado
- ▶ Tiempo de secado ajustable
- ▶ Manejo sencillo
- ▶ Función de calibración para reajustar la balanza
- ▶ Incluye peso de calibración de 100 g
- ▶ Gran pantalla LCD con 9 teclas

Especificaciones técnicas

Rango de pesaje	110 g
Capacidad de lectura	1 mg / 0,001 g
Calentador	Lámparas de halógeno
Rango de temperatura	+40 ... +199 °C
Tiempo de secado	1 a 99 min., ajustable
Rango de medición de la humedad	0 ... 100 %
Capacidad de lectura	0,01 %
Memoria	15 programas de secado
Interfaz	RS-232
Indicador	Pantalla LCD, 9 teclas
Alimentación	220 V / 50 Hz
Dimensiones	200 x 180 x 380 mm
Peso (baterías incluidas)	90 g

Más información

Productos similares



Contenido del envío

1 x Balanza de humedad PCE-MA 100
1 x Protector contra el viento
1 x Platillo
1 x Adaptador de red
1 x Manilla para platillo
1 x Peso de 100 g en una caja de plástico
1 x Manual de instrucciones

Accesorios

PCE-MA-SL1	Lámpara halógena de repuesto
PCE-MA-PS	Platillos de aluminio para muestras
CAL-PCE-MB	Certificado de calibración ISO

Nos reservamos el derecho a modificaciones