Balança de plataforma PCE-SD 300

PCE-SD 300

A balança de plataforma é ideal, se não quer embutir a balança no chão. Simplesmente coloque a balança de plataforma no chão, fixe as placas de fixação à balança de plataforma e à rampa de acesso, conecte a tela à tomada de corrente, e comece a pesar. Nós realizaremos uma primeira verificação antes do envio, com a finalidade de que a balança de trânsito seja imediatamente operativa inclusive em caso de circulação de mercadorias sujeita a verificação. A balança de plataforma tem uma altura mínima de apenas 5 cm e permite um acesso simples, inclusive com material pesagem. O envio da balança de plataforma inclui uma rampa de acesso, a segunda rampa pode ser solicitada de forma opcional. A tela da balança de trânsito tem um sistema de fixação que permite a montagem na parede ou na mesa; opcionalmente pode pedir um tripé. Mais funções da balança de plataforma são: contagem de peças, pesagem mín. e máx., pesagem para receitas, pesagem percentual, determinação do peso médio, função de soma, memória para valor de tara e interface RS-232 ajustável. A balança de plataforma também está disponível como balança de plataforma calibrada de aço inoxidável.

- Função contagem de peças
- Pesagem em percentagem %
- Filtro ajustável (tempo de reação)
- Função de pesagem de animais
- Um valor de tara armazenável
- Tolerância mínima de peso / ok / máx.
- Soma de várias pesagens
- Determinação de peso médio
- Pesagem de receitas e misturas
- Interface RS-232 bidirecional e ajustável
- Desconexão automática ajustável
- Botão bruto/líquido na tela
- Menu de ajuste livre
- Componentes livres de manutenção
- Opcional: RS-484, USB, LAN ou 4-20 mA, etc.

Especificações técnicas	
Faixa	300 kg
Capacidade de leitura	0,1 kg
Valor de verificação	2 kg
Carga mínima	160 kg
Dimensões da plataforma	860 x 1000 mm
*** A carga mínima é a carga a partir da qual os escritórios de homologação verificam a precisão. A balança de plataforma em aço inoxidável mostra pesos inferiores, no entanto, não devem ser utilizadas na metrologia legal**	
Classe de verificação	Verificável segundo classe III (envia-se verificada)
Intervalo de tara	Em todo o intervalo de pesagem
Tempo de resposta	<4 s
Tela	LED, altura de dígitos de 20 mm (cabo de 3 m)
Unidades de peso	kg / unidade / lb
Interface	RS-232, USB **Opcional** 4-20 mA, 0-10 LAN bidirecional opcional Saída analógica OC
Temperatura operativa	-10 ... +40 °C
Alimentação	~230 V 50 Hz 8 VA (tomada Schuko)
Tipo de proteção	Tela IP 54 / células IP 67

Conteúdo da remessa
1 x Balança de plataforma PCE-SD 300
1 x Tela
1 x Rampa de acesso
4 x Placas de fixação ao chão
1 x Instruções