

Câmera endoscópica PCE-VE 320HR



PCE-VE 320HR

A câmera endoscópica é a ferramenta ideal para profissionais e engenheiros de desenvolvimento. Esta câmera endoscópica permite uma verificação visual no interior de máquinas e instalações sem ter que desmontá-las previamente. Além disso, as imagens e sequências de vídeo das peças a serem analisadas podem ser registradas diretamente no dispositivo. Nunca foi tão fácil e econômico realizar uma verificação visual com uma documentação simultânea. Observe o pequeno diâmetro da sonda (5,5 mm). Isso permite inseri-la em orifícios muito pequenos.

- Função Boost: Qualidade de imagem aprimorada em condições de pouca luz
- Possibilidade de girar a imagem
- Diâmetro da sonda: 5,5 mm
- Registro de imagem e vídeo
- Inclui cartão de memória de 2 GB
- Iluminação LED (2 LEDs laterais para melhor iluminação usando o espelho)
- Inclui 3 espelhos: 70°, 90° e 110°
- Inclui um estojo robusto
- Opcional: outras sondas e cabeças

Especificações ténicas	
Comprimento da sonda	1 m
Tipo de sonda	Semi-flexível
Diâmetro da sonda	Ø 5,5 mm
Raio de curvatura	90 mm
Distância de visão	1,5 10 cm
Campo / ângulo de visão	67 °
lluminação	4 LEDs frontais, 2 LEDs laterais
Exposição	Automático
Balance de branco	Fixo
Sensor de imagem	CMOS
Resolução Câmera / Sensor de imagem	320 x 240 / 640 x 480
Frequência de imagem	30 / s
Display	TFT 3,5 "
Interface	Mini-USB 1.1 e AV out
Possibilidade de registro	Imagem e vídeo
Memória	Cartão de memória SD, 2 GB SD
Formato de compressão	MPEG4
Formato de imagem	JPEG (640 x 480)
Formato saída de vídeo	NTSC & PAL
Formado vídeo	ASF (320 x 240)
Temperatura : Operacional e armazenamento	0 +60 °C
Alimentação	Acumulador recarregável Íon-Lítio de 3,7 V
Tipo de proteção da câmera	IP67
Dimensões	207 x 118 (79 mm) x 37 mm
Peso	450 g

Conteúdo enviado	
1 x Câmera endoscópica PCE-VE 320HR	
1 x Cartão de memória SD de 2 GB	
1 x Cabo USB	
1 x Estojo de transporte	
1 x Carregador	
1 x Espelho de 70 °	
1 x Espelho de 90 º	
1 x Espelho de 110 °	
1 x Manual de instruções	

Annanántas	
Accessórios	
GB-15-PCE-VE-N	Peso guia com diâmetro de 15 mm
	para a câmara com 5,5 mm de
	diâmetro de cabo Peso quia com diâmetro de 25 mm
GB-25-PCE-VE-N	para a câmara com 5,5 mm de
	diâmetro de cabo
	Suporte para a câmera :
HT-55-PCE-VE	Comprimento : 60 cm
	Diâmetro : 8m
	Cabo Fixo
MAG-H-VE-N	Gancho magnético
	Diâmetro : 5,5 mm
	Cabo semi-dígido :
PCE-VE 380N-SC30	Comprimento : 30 m
. 52 12 00011 0000	Diâmetro: 28 mm
	Sonda bidirecional flexível
PCE-VE-2W3-HR	Comprimento : 3 m
	Diâmetro : 6 mm
	Sonda com cabeça articulada flexível
PCE-VE-4W1-HR	4 direções
FUL-VE-4VVI-FIK	Comprimento : 1 m
	Diâmetro : 6 mm
PCE-VE-4W3-HR	Sonda com cabeça articulada flexível
	4 direções
	Comprimento : 3 m
	Diâmetro : 6 mm
PCE-VE-CB	Estrela de centrado
PCE-VE-N-ROL	Tambor de cabo para sonda de 10 m
PCE-VE-N-SC1	Sonda semi-rigida
	Comprimento : 1 m
	Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC10	Sonda flexível
	Comprimento : 10 m
	Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC1-HR	Sonda semi-rígida
	Comprimento : 1 m
PCE-VE-N-SC2	Diâmetro 5,5 mm Sonda semi-rígida
	Sonda semi-rigida Comprimento : 2 m
	Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SC2F	Sonda flexível
	Comprimento : 2 m
	Diâmetro 5,5 mm
PCE-VE-N-SCS	Sonda semi rígida
	Comprimento : 1 m
	Diâmetro : 3,9 mm
SOFT-M-VE-N	Software para o endoscópio
001 1-1VI-V L-1N	Sultware para u enduscupiu