



Câmera endoscópica PCE-IVE 330

PCE-IVE 330

A câmera endoscópica é uma ferramenta utilizada para diagnóstico e verificação de maquinarias e instalações. O comprimento desta câmera endoscópica permitirá registrar mesmo em espaços de difícil acesso. A cabeça do testador é flexível. Graças a isso, é possível dobrá-la para registrar imagens em um determinado grau. A câmera tem 12 LEDs brilhantes para iluminar a área e observar as imagens no display com maior clareza. Além disso, a iluminação dos LEDs pode ser regulada usando a roda de ajuste do cabo da câmera.

Desta forma, poderá detectar possíveis danos no interior de máquinas, por exemplo, pontos de rotura em alguma de suas partes. Possui dois modos de medição: o modo padrão, no qual pode registrar imagens e transferi-las ao display, e o modo de gravação de vídeo (é necessário um cartão SD para isso). Com a câmera endoscópica também é possível verificar o funcionamento individual das peças e otimizá-lo.

O conteúdo de entrega inclui um cartão de memória SD compatível e um leitor de cartão para transferir os vídeos para um computador. A câmera endoscópica inclui a data e a hora de registro do vídeo para que seja mais fácil ordená-los e evitar confusões. Contudo, o usuário deve verificar se a data e a hora da câmera estão corretas.

- ▶ Cabeçote flexível
- ▶ Monitor LCD de 8"
- ▶ LEDs com iluminação
- ▶ Até 3 m de comprimento
- ▶ Função de gravação de vídeos
- ▶ Entrada para cartão de memória SD

Especificações técnicas

Câmera

Cabeçote	1/4 CMOS
Pixels	0,3 Megapixels
Iluminação	12 x LEDs (brancos)
Comprimento	320 mm
Diâmetro	32 mm

Monitor

Display LCD	8 polegadas
Resolução	800 * 480
Dimensões	130 x 80 x 10 mm

Braço telescópico

Comprimento máximo	2,3 m
Comprimento mínimo	0,9 m

Baterias

Capacidade	1500 mAh
Tensão de saída	12 V DC, 500 mA

Carregador

Tensão de entrada	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensão de saída	12 V DC, 500 mA

Função vídeo

Saída PAL	704 x 576 (PAL)
Formato de vídeo	MPEG-4
Formato de gravação	ASF
Cartão SD	2 ... 32 GB

Especificações técnicas gerais

Comprimento	Comprimento máximo: 3 m
Tensão de funcionamento	12 V DC
Condições de funcionamento	-20 ... +50 °C

Conteúdo enviado

1 x Câmera endoscópica PCE-IVE 330
1 x Cabeçote de câmara
1 x Monitor LCD de 8"
1 x Bateria
1 x Braço telescópico
1 x Articulação de rotação
1 x Correia
1 x Cartão SD (8 GB)
1 x Leitor de cartões de memória
1 x Fone de ouvido
1 x Carregador
1 x Manual de instruções
