



Balança de gancho

PCE-CS 500LD

A balança de gancho com faixa de pesagem até 500 kg.. A precisão de 1% F.S. transforma esta balança de gancho em um instrumento de medição preciso. A caixa da balança de gancho é metálica e robusta. Graças a isso é possível utilizar a balança de gancho em ambientes de trabalho adversos. A balança de gancho é operada através das teclas localizadas na lateral. Através do teclado poderá definir a unidade de medida ou ajustar o ponto zero. A altura dos dígitos de 41 mm e o ajuste da retroiluminação do display permitem que os valores sejam lidos a uma distância maior e também com pouca luz.

Para poder operar a balança de gancho à distância, um controle remoto está incluído. Através do controle remoto o usuário pode acessar outros ajustes, por exemplo, a retroiluminação do display, a função de somar ou o desligamento automático da balança de gancho .

A função somar permite somar e indicar a pesagem de várias cargas consecutivas. Além de indicar o peso em unidades de kg e lb a balança de gancho permite a personalização da unidade. Para isso, é introduzido um multiplicador baseado no valor em kg da balança de gancho . A eletrônica de baixo consumo da balança de gancho permite a medição contínua por cerca de 45 horas. Opcionalmente, é possível solicitar um certificado de calibração ISO para a balança de gancho .

- ▶ Faixa de pesagem: 0 ... 500 kg
- ▶ Inclui controle remoto
- ▶ Diferentes funções e unidades
- ▶ Caixa metálica
- ▶ Altura de dígitos: 41 mm
- ▶ Opcional: Certificado de calibração ISO

Especificações técnicas

Faixa de pesagem	0 ... 500 kg
Carga mínima	4 kg
Resolução	0,1 kg
Precisão	±1 % F.S.

Outras especificações

Funções adicionais	Suma, unidade personalizada
Faixa tara	0 ... 100 % F.S.
Faixa ponto zero	0 ... 4 % F.S.
Unidades	kg, lb, um (personalizado)
Altura dígitos	41 mm
Desconexão da retroiluminação	Desligado, 5, 10, 15, 30, 60 segundos
Desligamento automático	Desligado, 5, 10, 15, 30, 60 minutos
Autonomia	Aprox. 45 horas com o display retroiluminado no nível 3
Alimentação da grua de carga	4 pilhas de 1,5 V, tipo AA
Alimentação controle remoto	2 pilhas de 1,5 V, tipo AA
Condições operacionais	5 ... 35 °C / <90 % R.H. sem condensação
Dimensões	No manual está um desenho com todas as dimensões
Peso	1300 g

Conteúdo enviado

1 x Balança de gancho PCE-CS 500LD
1 x Controle remoto
6 x Pilhas de 1,5 V, tipo AA
1 x Manual de instruções

Mais informação Produtos similares



Reservamo-nos o direito de modificar