Rugosímetro

PCE-RT 2200

O rugosímetro portátil e de fácil manuseamento com uma tela LCD é ideal para a medição rápida e exata na oficina ou no laboratório. O rugosímetro utiliza um chip DSP para o controle e processamento de dados com uma elevada velocidade e baixo consumo de energia. Além disso, o rugosímetro dispõe duma grande seleção de parâmetros: Ra, Rz, Rq, Rx, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr. A grande tela LCD permite-lhe dispor de abundantes informações para a medição e é capaz de mostrar todos os parâmetros e gráficos. Graças à memória interna do rugosímetro podem armazenar-se até 100 grupos de dados e formas de onda, que se podem ler mediante a interface USB no computador.

- Grande tela gráfica LC
- Seleção de 14 parâmetros
- Chip DSP
- Medição rápida e precisa
- Memória interna
- Interface USB
- Manuseamento simples
- Compatível com standards internacionais

Especificações técnicas	
Parâmetros	Ra, Rz, Rq, Rx, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rsk, Rku, Rsm, Rmr
Intervalo de medição	Ra: 0,005 ... 16 µm Rz: 0,02 ... 160 µm
Comprimento limite de onda	0,25 / 0,8 / 2,5 / 8 mm
Percurso de palpação total	1 ... 5 mm
Ponteiro apalpador	Diâmetro tecla com 5 µm raio de ponta
Filtro	RC, PCRC, Gauss, ISO13565
Tela	LCD 128 x matriz de pontos 64
Interface	USB
Memória	Até 100 grupos de dados
Alimentação	Pilha recarregável Li-Íon
Dimensões	143 x 55 x 42 mm
Peso	400 g

Conteúdo enviado
1 x Rugosímetro PCE-RT 2200
1 x Microapalpador
1 x Standard de rugosidade
1 x Carregador
1 x Cabo USB
1 x Manual de instruções
1 x Mala

Mais informação

Produtos similares

Reservamo-nos o direito de modificar