



# Teknik Katalog [Yılan Kamera]

[PCE-IVE 320]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish  
www.pce-instruments.com

**Ulaşılması zor alanların teşhis ve gözetimi için Yılan Kamera ve tesis teşhisi /LCD-monitör/12 parlak LED kamera başlığı/LED in ayarlanabilir parlaklığı/ kayıt etme fonksiyonu/ video fonksiyonu/ esnek kamera başlığı**

PCE-IVE 320 Yılan Kamera makine ya da tesislerin ulaşılması zor alanlarını teşhis ve gözetimi için hizmet eder. Teleskobik kamera uzun oluşu sayesinde ulaşılması zor alanları yakalama opsiyonu vardır. Bunun yanında kamera gözetimi teleskobik kamera ile esnek kamera başlığı sayesinde desteklenir. Dönüşü sayesinde istenen pozisyona getirilebilir ve bununla beraber kayıtları belli bir açıda aynı şekilde etkinleştirilir. teleskobik kamerada bulunan 12 parlak LED sayesinde görüntülemek istenilen alan net şekilde görüntülenebilmekte. LED in parlaklığı teleskobik kameranın tutma kolunda bulunan ayarlama düğmesi yardımı ile ayarlanabilir. Bununla birlikte teleskobik kamera cihaz içi potansiyel tehlikeler de bilinebilir. Örnek olarak, endoskopi kamera sayesinde parçaların kopma noktası ya da benzer olarak teleskobik kamera da delik olabilir. Normal düzenin yanında bir SD hafıza kartı kullanılabilir, göstergeye taşınan görüntü dışında video kaydı da ekrana yansıtılabilir. Bununla birlikte tek tek parçalarının çalışma güçleri gözlenebilir ve daha sonra isteğe bağlı optimize edilebilir. Teslim içeriğinde Endoskop yanında uygun SD kartı kart okuma cihazı mevcuttur bu sayede oluşturulan videolarda daha sonrasında bilgisayara aktarılırken problem yaşanmaz bununla beraber, bilgisayar başlatıldığında, otomatik tarih ve saat teleskobik kameraya ayarlanabilir, video doğru düzenlenebilir. Bununla birlikte herhangi bir karışıklık görülmez. Tarih ve saatin kontrolünün doğru olduğuna dikkat edilmelidir.

### Özellikler

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Esnek kamera başlığı     | - 3 metreye kadar uzunluk               |
| - LCD monitör              | - Video fonksiyonu                      |
| - Ayarlanabilir parlak LED | - SD depolama opsiyonu gibi kart yuvası |

### Teknik Özellikler

Endoskop

Kamera başlığı	1/4 CMOS
Piksel	0,3 Megapixel
Aydınlatma	12 x LED (beyaz)
Kamera uzunluğu	320mm

---

Kamera ayı	32 mm
Monitör	
LCD	5 inch/12.7 cm
özünürlük	800 * 480
Boyutlar	130 x 80 x 10 mm
Teleskobik ubuk	
Maksimum uzunluk	2,3 m
Minimum uzunluk	0,9 m
Akü	
Akü kapasitesi	1500 mAh
Gü ıkışı	12 V DC, 500 mA
Doldurulabilir adaptör	
Gü girişı	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Gü ıkışı	12 V DC, 500 mA
DVR	
PAL ıkışı	704 x 576 (PAL)
Video formatı	MPEG-4
Format kaydı	ASF
SD- kart	2 ... 32 GB
Genel bilgi	
Uzunluk	maksimum uzunluk: 3m
alıřma gerilimi	12 V DC
Ortam kořulları	-20 ... +50 °C

**Teslim İeriđi;**

- 1 x Kamera bařlıđı,
- 1 x LCD Monitör,
- 1 x Akü,
- 1 x Teleskopik ubuk,
- 1 x Döndürülebilir kısım
- 1 x Tařıma askısı,
- 1 x SD kartı (8 GB),
- 1 x Kart okuma cihazı,
- 1 x Kulaklık,
- 1 x Doldurulabilir adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.