



Teknik Katalog

[Hassas Terazî]

[PCE-BT 2000]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Düşük Maaliyetli, Yüksek Çözünürlüklü, Kalibre edilebilir Hassas Terazi PCE-BT 2000
/ Çözünürlük maks. 0.01 / Tartım Aralığı 2100 g / Seçilebilir tartı birimleri / Parça
sayma fonksiyonu**

Hassas Terazi olan PCE-BT 2000; Laboratuvarlarda, üretimde, kalite kontrollerde vb. kullanılabilir. Hassas Terazinin düz bir yüzeyden oluşan tasarımı ve kullanımı kolay olması bazı önemli özellikleri arasındadır. Daha küçük tartı aralığındaki yüksek çözünürlüğü ile birlikte küçük boyutu, Hassas Terazi PCE-BT 2000'in diğer avantajlarından. Bu Hassas Terazi farklı fonksiyonlara sahiptir: otomatik sıfırlama, parça sayımı, dokuz farklı tartım birimi, yüzde hesaplama, reçete tartımı, kalibrasyon fonksiyonu, RS-232 arabiriminin yapılandırılması vb. Hassas Terazinin güç kaynağı 230V güç kaynağı tarafından desteklenmektedir veya standart bataryalarla güçlendirilmesi de mümkündür. Dengeleme için, PCE-BT 2000'in tüm serileri, ayarlanabilir ayaklara sahiptir, bunun yanı sıra gövdeye entegre edilmiş bir su seviyesine de sahiptir. Rüzgara karşı koruma için teslimatta PCE-BT 2000'e bir plastik koruma da dahildir. İsteğe göre sipariş verilebilecek ayar ağırlıklarıyla, Hassas Terazinizi kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz. Cihazda resmi bir kalibrasyon da mevcuttur. Cihazı, ISO laboratuvar kalibrasyonu için bize veya başka bir akredite yeniden kalibrasyon laboratuvarına da gönderebilirsiniz. Bu, laboratuvarımız veya diğer yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Bağlantı noktası Hassas Terazinin bir yazıcıya veya bilgisayara bağlanmasını sağlar.

Özellikler

- Yüksek çözünürlük
- Sağlam gövde
- Parça sayma fonksiyonu
- Tartım yüzdesi
- Dokuz adet tartım ünitesi
- RS-232 arayüzü
- Akü / Akü Çalışması mümkün
- Pil durumu göstergesi

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı [g]	2100 g
Okunabilirlik [g]	0,01 g
Minimum Yük [g]	0,04 g
Tekrarlanabilirlik [g]	0,02 g
Doğrusallık [g]	±0,04 g
Tartım Plakası [mm]	Ø 150
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığını kapsayan
Ayar Zamanı	3 s
Ekran	LCD-Display
Tartım Birimleri	ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt
Arayüz	RS-232
Kalibrasyon	Harici ayar ağırlığına bağlı tartım aralığının% 50'si
Çalışma Sıcaklığı	+18 ... +33 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 6VA / 12V 1.2A güç adaptörü veya 4 x 1.5VAA piller (dahil değildir)
Gövde	Döküm Alüminyum / Plastik
Koruma	IP 54
Boyutlar	185 x 290 x 90mm
Ağırlık	1,3 kg

Teslimat İerięi:

- 1 x Hassas Terazı PCE-BT 2000,
- 1 x Gü Kaynaęı,
- 1 x Paslanmaz elik Terazı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.