



# Teknik Katalog [Paslanmaz Terazi]

[PCE-SD 30SST C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış Kalibre Suya Dayanıklı Paslanmaz Terazi / 30 kg'a kadar Tartı Aralığı / IP67 - IP65 Koruma Sınıfı / Toplama İşlevi / Eşik fonksiyonlu / İstatistik İşlevi / Arayüz RS-232, RS-485, USB, LAN, Analog 4-20 mA, 0-10 V, OC opsiyonel**

Aynı bir ekrana sahip suya dayanıklı paslanmaz terazi PCE-SD 30 SST C, M III kalibre edilebilir ve kalibre edilmiş olarak teslim edilebilir. Suya dayanıklı paslanmaz terazinin yük hücreleri IP67 korumalıdır, ekran cihazı ise IP65 korumalı bir kasadan yapılmıştır. Bu nedenle suya dayanıklı paslanmaz terazi, yüksek nemli yerler veya yüksek hijyen standartı gerektiren bu yerler için idealdir. İsteğe bağlı olarak satın alınabilecek uygun ekipmanla, denizde suya dayanıklı paslanmaz terazilerin standart fonksiyonları şunlardır: toplama fonksiyonu, sayma fonksiyonu, istatistik fonksiyonu, formülde karıştırma, yüzde tartım fonksiyonu, hayvan tartım fonksiyonu, izinsiz girme eşiklerinde alarm vb. gemilerdeki suya karşı dayanıklı paslanmaz terazilerde de kullanabilirsiniz. Yüksek IP koruması sayesinde suya dayanıklı paslanmaz terazi herhangi bir arabirime sahip değildir. Ancak isteğe bağlı olarak, suya dayanıklı paslanmaz teraziler için arayüzler satın alınabilir, örn. RS-232, USB, LAN, OC kontaktörler, analog arayüzler 4-20 mA veya 0-10 V.

- MIII kalibrasyon sınıfına göre kalibre edildi
- Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış IP67-IP65
- Birim Sayacı
- Toplama fonksiyonu
- MAX. / MIN. belirti
- Yüzde tartım
- Formül tartı
- İstatistik İşlevi
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Brüt / Net ekran

- Dara depolama
- Tartı MIN / MAX / OK
- 3 potansiyelsiz kontaktör
- Analog çıkış opsiyonel 4-20 mA / 0-10 V

### Teknik Özellikler PCE-SD SST Serisi

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Min.*	Plaform Boyutu
PCE-SD 30SST C	30 kg	10 g	10 g	200 g	400 x 500 mm
PCE-SD 60SST C	60 kg	20 g	20 g	400 g	400 x 500 mm
PCE-SD 150SST C	150 kg	50 g	50 g	1 kg	600 x 500 mm
PCE-SD 300SST C	300 kg	100 g	100 g	2 kg	600 x 500 mm

\* Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin ölçeğin hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez çelik skala daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alana girmez.

Kalibrasyon Sınıfı	M III (kalibre edilmiş olarak teslim edilir)
Birim Sayacı İşlevi	Referans değerlerine göre sayma
Dara Fonksyonu	Tüm ölçüm aralığını kapsayan çoklu bağlantı
Arayüz	İstege bağlı çift yönlü RS-232, USB, LAN
Ekran	20 mm haneli yükseklik ile LED
Kablo Uzunluğu	platformdan ekrana
Güç Kaynağı	~230V, 5Hz, 8VA (schuko fişi)
Koruma Sınıfı	IP 67 hücre / IP65 ekran

---

Çalışma Sıcaklığı      -10 °C ... +40 °C

Ağırlık                    platform 400 x 500 x 120 mm / 17 kg  
                              platform 600 x 500 x 135 mm / 25 kg

**Teslimat İçeriği;**

1 x PCE-SD 30SST C Paslanmaz Terazi,  
1 x Ekran Cihazı,  
1 x Kullanım Kılavuzu.