



Teknik Katalog [Bant Kantarı]

[PCE-SD 60CR]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Maksimum 60kg'a kadar Bant Kantarı / Çift yönlü RS-232 arayüzü / Kılavuz rayın genişliği yaklaşık. 580 mm / İsteğe bağlı olarak satın alınabilir: RS-485, analog çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, USB arabirimi

Bant kantarı PCE-SD ... CR serisi, bant kantarı birçok arabirimi desteklediğinden, birçok proses ve dağıtım işletmesindeki uygulamalar için tasarlanmıştır. Ayrıca bant kantarında standart bir RS-232 arayüzü bulunuyor. Ayrıca bant kantarı PCE-SD CR serisi, bant kantarının kontrolünü mümkün kılan diğer arayüzlerle donatılabilir. Örneğin, bant kantarı, bir analog çıkış 4-10 mA veya 0-10 V veya hatta potansiyelsiz kontaklar ile uzatılabilir. Bant kantarı kalibre edilmiştir ve bu nedenle gözetim alanlarındaki görevler için kullanılabilir. Bant kantarı ayrıca büyük silindirlere de entegre edilebilir ve dolayısıyla bir uzatma modülü olarak kullanılabilir.

- İlk kalibrasyon dahil olmak üzere kalibre edilebilir
- Platformdan 1.5 m'ye kadar ekran kablosu
- 60 kg'a kadar kılavuz ray ölçeği
- Kılavuz rayın çapları: 500 x 580 mm
- Sorunsuz çalışan plastik silindirler
- Çift yönlü RS-232 arayüzü
- Parça sayma fonksiyonu
- Tolerans aralığı fonksiyonu: min / OK / max

Teknik Özellikler PCE-SD CR Serisi

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Kalibrasyon Değeri	Minimum Yük *
PCE-SD 30CR	30 kg	10 g	10 g	200 g
PCE-SD 60CR	60 kg	20 g	20 g	400 g
PCE-SD 150CR	150 kg	50 g	50 g	1 kg

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin ölçeğin hassasiyetini test ettiği yük tarafından tanımlanır. Su geçirmez çelik skala daha düşük ağırlıkları gösterir, ancak tartı kalibre edilmiş alana girmez.**

Kılavuz Ray Çapları	500 x 580 x 110 mm
Kılavuz Ray Malzemesi	Sentetik
Kılavuz Ray Çerçevesi	Galvanize
Ölçek Çapları	520 x 620 x 150 mm
Platform	Sentetik koruma folyosunda paslanmaz çelik
Ekran	1,5 m kablo üzerinde LCD ekran
Dara Aralığı	tüm tartım aralığı için
Ayar zamanı	yaklaşık. 3 sn.
Kalibrasyon Sınıfı	M III
Arayüz	Seri RS-232 (çift yönlü)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ... +40 °C
Güç Kaynağı	~230 V 50 Hz 6 VA / = 12 V 1,2 A adaptör
Koruma Tipi	IP 54
Ölçek Ağırlığı	33 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-SD CR 60CR Bant Kantarı (kalibrasyon dahil),
- 1 x Adaptör,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

Not: Bazı görüntülerde görünen silindir tablosu (ölçeğin monte edildiği) dahil değildir!