



Teknik Katalog
[Dijital Terazi]

[PCE-SD 300 SST]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

© PCE Instruments

300 kg'a kadar sertifikalı paslanmaz çelik Dijital Terazi / Çözünürlük 0,1 kg / Korozyon ve aside dayanıklı / Koruma sınıfı IP 65 / IP 68 / Düşük yükseklik / Çok sağlam tasarım / Bir rampa ve kalibrasyon dahil

Kalibre edilebilir paslanmaz dijital terazi, kalibrasyon standardı III'e uygun olarak teslim edilmeden önce kullanım yerine göre kalibre edilir ve daha sonra Avrupa çapında iki yıl boyunca gözetim transferi olan kalibrasyon sınıfı III için onaylanır. Paslanmaz çelik dijital terazi, sağlam korozyon ve aside dayanıklı çelikten yapılmıştır. Paslanmaz çelik dijital terazinin tartım platformu, IP 68 koruma sınıfı ile en zorlu koşullara dayanan kapsüllenmiş yük hücrelerine sahiptir. Dijital Terazi düşük toplam yüksekliği ve düşük rampası sayesinde kolaylıkla Dijital Terazi'ye çıkılabilir ve opsiyonel olarak sunulan ikinci bir rampa sayesinde kolaylıklada diğer taraftan inilebilinir. Teslimat kapsamına dahil edilen sabitleme plakaları, kalibre edilmiş paslanmaz çelik dijital terazi için güvenli bir pozisyon sağlar ve kayma rampalarının kaymasını önler. Dijital terazinin paslanmaz çelik ekranı IP 65 korumalıdır ve masaya, duvara veya isteğe bağlı olarak temin edilebilen paslanmaz çelik sehpaya kolayca monte edilebilir. Kalibre edilmiş paslanmaz dijital terazinin fonksiyonları çok geniştir. Bunlar, otomatik dara, parça sayma fonksiyonu, sabit dara ağırlığının depolanması, reçete fonksiyonu, toplam fonksiyon ve çok daha fazlası gibi işlevler, çok fazla iş alanında işe yaramaktadır. Kalibre edilmiş paslanmaz çelik dijital terazi için bir RS-232, USB, LAN arabirimi ve 4..20 mA veya 0 ... 10 V analog çıkışlar veya üç anahtarlama çıkışı sunuyoruz.

- M III'e göre kalibre
- İstatistik işlevi
- Toplamı kadar birçok tartım
- Yüzde yüzdelik karşılaştırma
- Filtre (reaksiyon süresi) ayarlanabilir
- Hayvan tartım fonksiyonu
- Parça sayma fonksiyonu
- Maksimum değer göstergesi
- Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / max
- Dara Belleği

© PCE Instruments

- Ayarlanabilir otomatik kapanma

- Ekranda brüt / net düğmesi

- İsteğe bağlı: USB, LAN veya 4-20 mA

Teknik Özellikler

Model	Tartım Aralığı	Çözünürlük	Min.*	Ağırlık	Kullanılabilir Alan
PCE-SD 300SST	300 kg	0,1 kg	2 kg	160 kg	860 x 1000 mm

*** Minimum yük, kalibrasyon yetkilisinin hassasiyeti kontrol ettiği yüktür. Doğrulanabilir ölçek aynı zamanda daha küçük ağırlıkları da gösterir, ancak bunlar kalibre edilmiş alanda geçerli değildir.**

Kalibrasyon	M III sınıfına göre kalibre edilebilir (kalibre edilmiş)
Dara Aralığı	Tüm tartı aralığındaki çoklu dara
Ayar Zamanı	< 3 s
Ekran	20 mm basamak yüksekliğine sahip yüksek kontrastlı LED
Tartı Birimleri	kg / Stk. / lb
Arayüz	İsteğe bağlı RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V
Ortam Sıcaklığı	-10 ... +40 °C
Koruma Sınıfı	IP68 hücreleri / IP65 ekranı (bağlantılar olmadan)
Güç Kaynağı	~230V, 50Hz, 8VA

Teslimat İçeriği;

1 x PCE-SD 300 SST Dijital Terazi,

1 x Rampa,

1 x Ekran (3 m kablo),

4 x Sabitleme Plakası,

1 x Masa / Duvar Montajı,

1 x Kullanım Kılavuzu.

© PCE Instruments