



Teknik Katalog [Küçük Teraziler]

[PCE-BS 300]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Çeşitli seçilebilir tartı birimleri (g, kg, oz, lb) ve parça sayma fonksiyonu ile çok düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli, kalibre edilebilir Küçük teraziler

Küçük teraziler PCE-BS 300, çok iyi bir fiyat / performans oranına sahip bir küçük terazilerdir. Bu küçük terazi, terazinin temizlenmesinde yardımcı çıkarılabilir kapalı paslanmaz çelik tartı plakasına sahiptir. 0.01 g okuma hassasiyeti ile terazi bu fiyat segmentinde rakipsizdir. Tabii ki, standart ekipman aynı zamanda bir parça sayma fonksiyonunu da içerir. Varsayılan olarak, küçük terazi 240 V şebeke gücü ile çalışır (verilen adaptörle). Ancak ticari olarak satılan pillerle de çalıştırılabilir.

Teslimat kapsamında ayrıca plastikten yapılmış bir ön cam koruyucu mahfaza bulunur. Opsiyonel olarak mevcut kalibrasyon ağırlıkları sayesinde, küçük terazi hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve gerekirse herhangi bir zamanda ayarlanabilir. Ayrıca DKD laboratuvar kalibrasyonu için cihazı bize veya düzenli olarak yeniden kalibrasyon için başka bir onaylı laboratuvara gönderebilirsiniz. Küçük terazi, üretimde, laboratuvarında, giriş ve çıkış kontrolünde ve mobil kullanımda (örneğin saha servisi için) ideal bir cihazdır.

Özellikler

- Ayarlama programı: İsteğe bağlı olarak mevcut test ağırlıklarını kullanarak hassasiyeti ayarlamak için
- Parça sayma fonksiyonu 10, 20, 50 veya 100 parça seçilerek, parça göstergesinin ağırlık / değişim oranı (sadece PCE BS 300 ve PCE BS 3000 modelleri için)
- Otomatik ekran aydınlatması (kompakt ölçek sağlamsa, ekranda bir denge göstergesi belirir ve ışık yoğunlaşır.
- Aralığın yarısı üzerinde daralan fonksiyonu (çoklu dara mümkün)- Tuş takımı (PCE-BS 3000 ve PCE-BS 6000 serisi için g, oz, lb, ozt, ct, gn, PCE-BS 300 serisi için PCE-BS 6000 serisi / g, kg, lb, oz) üzerinden farklı ölçü birimleri seçilebilir.
- IP 54'e göre toz ve su geçirmez
- Standart olarak bulunan 240 V güç adaptörü
- Akü işletimi mümkün
- Çıkarılabilir paslanmaz çelikten (plastik taşıyıcıda) yapılan terazinin tartı plakası, çıkarılabilir
- ISO sertifikası isteğe bağlı olarak analiz ölçüğüne uygun (örneğin DIN ISO 9000'inize uymak için)

Teknik Özellikler

Tartı Aralığı	300 g
Okunabilirlik	0,01 g
Tekrarlanabilirlik	0,01 g
Doğrusallık	±0,03 g
Tartı Plakası	Ø 95 mm
Parça Sayımı	10, 20, 50 veya 100 adet referans miktarıyla
Parça Sayımı için Minimum Ağırlık	0,02 g/adet
Ekran	15 mm LCD-Ekran
AC Adaptörü	Adaptör ile 240 V / 50 Hz, 6 x AA pil ile (1.5 V) pil kullanımı mümkündür
Koruma	IP 54
Boyut	165 x 245 x 70 mm (B x T x H)
Ağırlık	Yaklaşık. 600 g

Teslimat İçeriği;

- 1 x Küçük Terazi PCE-BS 300,
- 1 x Tartı Plakası,
- 1 x Güç Kablosu,
- 1 x Rüzgar Koruyucu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.