

Teknik Özellikler
[Endüstriyel Terazi]

[PCE-ABT 220L]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

© PCE Instruments

Rüzgarlıklı endüstriyel terazi / 220 g'a kadar küçük numuneleri ölçmek için uygun / PC arayüzü / Basit çalıştırma / Hizalama için yerleşik seviye / İsteğe bağlı olarak ISO sertifikası / Kalibrasyon ağırlığı teslimata dahildir / Hemen kullanıma hazır

Endüstriyel terazi, 220 g'a kadar ölçüm aralığı ile yüksek hassasiyetli bir endüstriyel terazidir. Endüstriyel terazi 0,1 mg çözünürlüğe sahiptir. Bu düşük çözünürlük nedeniyle, bir odadaki en küçük hava türbülansı bile endüstriyel terazinin tartım sonucunu etkileyebilir. Buna karşı koymak için, endüstriyel terazi bir ön camla (rüzgarlık) donatılmıştır. Bu, dokunmatik ekranlı endüstriyel teraziyi laboratuvar kullanımı için ideal kılar. Bu şekilde en küçük rüzgar kuvvetlerinin endüstriyel terazinin ölçümü üzerinde hiçbir etkisinin olmaması sağlanır.

Endüstriyel terazi, RS232 arayüzü aracılığıyla doğrudan bir PC'ye bağlanabilir. Endüstriyel terazi için isteğe bağlı olarak sunulan yazılım ile ölçüm verileri bir tabloda görüntülenebilir. Yazılım aynı zamanda endüstriyel terazide ölçülen değerleri grafiksel olarak görüntülemek için de kullanılabilir. Endüstriyel terazi tarafından kaydedilen ölçüm değerlerini dışa aktarma seçeneği de vardır. Bu şekilde, endüstriyel terazinin ölçülen değerleri sunumlara uygun şekilde entegre edilebilir, e-posta ile gönderilebilir veya basitçe yazdırılabilir.

Gerekirse, verilen kalibrasyon ağırlığı ile endüstriyel terazi kontrol edilebilir. Bu, endüstriyel terazinin mükemmel bir ölçüm sonucu vermesini sağlar. Endüstriyel terazi, operatör tarafından kalibrasyon ağırlığı kullanılarak çok kısa bir sürede de ayarlanabilir.

Endüstriyel terazinin mevcut konumu, bir kurulum konumunda belirlenebilir. Endüstriyel terazinin konumu uygun değilse, bu yükseklik ayarlı ayaklar kullanılarak yeniden ayarlanabilir. Bu, endüstriyel terazinin mevcut kurulum konumu ile uygun şekilde hizalanmasını sağlar.

Özellikler

- Sabit tartım için rüzgar koruması
- PC bağlantısı için RS232 arayüzü
- Arka ışık
- 0.1 mg çözünürlük
- 80 mm tartım yüzeyi
- 220 g'a kadar tartım aralığı
- Endüstriyel teraziyi hizalama seviyesi
- Kalibrasyon ağırlığı teslimata dahildir

© PCE Instruments

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	**0 ... 220 g**
Çözünürlük	**0,1 mg**
Tekrarlanabilirlik	0,2 mg
Doğrusallık	0,5 mg
Tepki Süresi	<4 saniye
Tartım Yüzeyi	Ø 80 mm paslanmaz çelik tartı plakası
Dara Aralığı	Tam ölçüm aralığı
Arayüz	RS232
Güç Kaynağı	220 V
Çalışma Koşulları	10 ... 40 °C
Boyut	340 x 215 x 350 mm
Ağırlık	7,5 kg

Teslimat İçeriği;

1 x Endüstriyel Terazi PCE-ABT 220L,
1 x Bez Eldiven,
1 x Test Ağırlığı,
1 x IEC Kablosu,
1 x Kullanım Kılavuzu.

© PCE Instruments