

Hava Kalitesi Ölçer PCE-PQC 10EU (Kalibrasyon Sertifikası Dahil)



Hava Kalitesi Ölçer PCE-PQC 10EU

25 µm partikül boyutuna kadar ölçüm / 6 paralel ölçüm kanalı / Dahili hafıza / ISO 14644-1, EU GMP Ek I, FS 209E'ye göre raporlama / Kütle konsantrasyonunun µg/m³ cinsinden ekstrapolasyonu / Ethernet, USB ya da (opsiyonel) Wifi bağlantısı

Hava kalitesi ölçer PCE-PQC 10EU, havadaki toz, kurum, polen ve diğer pek çok aerosol gibi partiküllerin konsantrasyonunu ölçmek için kullanılır. Hava kalitesi ölçer, havadaki kirlilik derecesini hassas bir şekilde belirlemek için geliştirilmiştir. Kirlilik, ağırlıklı olarak yanma, malzeme işleme, üretim, enerji üretimi, araç motoru emisyonları ve inşaat endüstrisi tarafından üretilir. Hava kalitesi ölçer PCE-PQC 10EU ile havadaki partiküllerin net miktarı ölçülebilir.

Hava kirlilik derecesi, endüstri ve özellikle dizel araçlar tarafından özel filtreleme yapılmadan havaya salınan kurum gibi patojenik partiküller nedeniyle son derece önem taşır. Dağılan bu tür partiküller, pek çok şeyin yanı sıra görünürlüğü azalmasından, toksik maddelerin solunmasından ve dolayısıyla iş verimliliğinin düşmesinden sorumludur. Bunun haricinde, bu tür partiküllerin astım, bronşit, cilt ve akciğer kanseri gibi pek çok tıbbi hastalığa da neden olduğu bilinmektedir. Hava kalitesi ölçer, kolay ve hızlı kullanım için tasarlanmıştır. Hava kalitesi ölçer PCE-PQC 10EU'nun gerçek zamanlı, kümülatif, diferansiyel ve kütle konsantrasyonu gibi farklı partikül sayma modları bulunur. Ölçüm sonuçları, hava kalitesi ölçer kapatılana kadar ekranında görüntülenir.

- ▶ Dahili hafıza
- ▶ 25 µm'a kadar partikül boyutu
- ▶ Renkli ekran
- ▶ Kullanışlı
- ▶ 6 ölçüm kanalı
- ▶ Kütle konsantrasyonu
- ▶ Ethernet, USB
- ▶ NIST ISO 21501-4 ve JIS B9921 izlenebilir kalibrasyon sertifikası dahil
- ▶ Standartlar: ISO 21501-4 ve JIS B9921

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0.3 ... 25 µm
Ölçüm Kanal Boyutu	0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 µm'da fabrikada kalibre edildi
Sayma Verimliliği	JIS'e göre 0.3 µm'da %50, >0.45 µm'da %100
Akış Hızı	2.83 l/min (0.1 ft ³ /min)
Tesadüfi Hata	15000000 partikül/ft ³ 'de %10
Pil Ömrü	10 saat
Işık Kaynağı	Uzun ömürlü lazer diyot
Sıfır Sayım	ISO 21501-4'e ve JIS'e göre <5 dakikada 1 sayım (<2 Partikül/ft ³)
Sayma Modları	Otomatik, manuel, gerçek zamanlı, kümülatif/diferansiyel, kütle konsantrasyonu
Alarm	1 ... 9999999 sayım, ayarlanabilir
Kalibrasyon	NIST, izlenebilir
Ekran	4.3 inç WQVGA renkli dokunmatik ekran, 480 x 272 piksel
Yazıcı	Harici termal yazıcı
Hava Girişi	Otomatik akış hızı kontrollü dahili pompa
Hava Çıkışı	Dahili HEPA filtre
Pil	Değiştirilebilir lityum iyon pil
Şarj Süresi	Yaklaşık 4 saat
Raporlar	ISO 14644-1, EU GMP Ek 1, FS 209E
Konfigürasyon	50 özel konfigürasyon için hafıza
Standart	ISO 21501-4 ve JIS B9921
Boyut	25.4 x 12.9 x 11.4 cm
Ağırlık	1.0 kg
Hafıza	Partikül sayımı, sıcaklık ve nem, yer ve zamandan oluşan 45.000 veri dosyası (halka hafızası)
Örnekleme Alanı	1000 konuma kadar yer
Örnekleme Süresi	1 saniye ... 99 saat (ayarlanabilir)
Güç Kaynağı	110 ... 240 V AC 50/60 Hz
Çevre Koşulları	5 ... 40 °C, %95 n.o'a kadar, yoğuşmasız
Depolama Koşulları	0 ... 50 °C, %98 n.o'a kadar, yoğuşmasız
Sıcaklık ve Nem Sensörü Dahili	0 ... 50 °C, 15 ... 90% n.o
Çözünürlük	0.5 °C
Hassasiyet	±0.5 °C, ±%2 n.o
Arayüz	Ethernet, USB
Opsiyonel Arayüzler	Wifi 802.11 b/g, RS485 ya da RS232
Ölçüm Kanal Sayısı	6

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com