



Teknik Katalog [Akış Ölçer]

[PCE-VA 11]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Hava sıcaklığı ve infrared sıcaklık için anemometre PCE-VA 11 / Aşırı değer ölçümü / Hava hızı ve hacim akışının ölçümü / Arkadan aydınlatmalı LCD / Ölçüm ° C ve ° F / m / s, km / saat, ft / dak, düğümün ölçümü , Mil

Anemometre PCE-VA 11 yaygın olarak kullanılan bir ölçüm aletidir. Anemometre, hava hızlarını, hava sıcaklığını ve kızıl ötesi sıcaklığı belirleme imkanı sağlar. Arkadan aydınlatmalı LCD, rahat okumalara izin verir ve loş ışıklı alanlarda kullanımını kolaylaştırır. Yeldeğirmeni monte etmek için arka tarafta bir vida vardır. Burada rüzgar ölçeri bir ipliğe monte etmek mümkündür. Cihazın hızlı tepki süresi sayesinde sorunsuz gerçek zamanlı ölçüm mümkündür. Geniş ekran, ölçülen değerlerin doğru bir şekilde incelenmesini sağlar ve isteğe bağlı olarak arkadan aydınlatılabilir ve düşük ışık koşullarında dahi rüzgar ölçeri yararlı hale getirir. Pervanenin bağlanmasından hemen sonra, ölçüm başlatılabilir ve ölçülen değerler derhal ekranda görüntülenir. Özel ölçüm noktalarında belirli bir sıcaklık ölçülmüş olsa bile, bu, basit tuş bir ile mümkündür. Işık lazeri bir yönlendirme noktası işlevi görür. Ortam sıcaklığının ölçümü otomatik olarak devre dışı bırakılır. Rüzgar hızına ek olarak, cihaz hava akışını ve hava sıcaklığını da ölçebilir ve bu nedenle farklı alanlarda kullanılabilen çok yönlü bir ölçüm cihazıdır..

Özellikler

- Düşük hava hızı için uygundur
- Ölçüm birimleri m / s, km / h, ft / dak, düğüm, mil / saat
- Geniş LCD
- Maks ve Min değerleri
- Veri Bekletme işlevi - yüksek kesinlik

Teknik Özellikler

Ekran	Arkadan aydınlatmalı LCD
Fonksiyonlar seçimi	Otomatik kapama, durdurma, Aşırı değer ölçümü (Min / Max), Ortalama aralı
Kablo Uzunluğu	1.2M
Güç Kaynağı	9V Blok Pil
Ölçüm Aralıkları	m/s: 0.4 ... 30 ,ft/min: 80 ... 5900,km/h: 1.4 ... 108,MPH: 0.9 ... 67,Knots: 0.8 .
Çözünürlük	m/s: 0.1,ft/min: 1,km/h: 0.1,MPH: 0.1,Knots: 0.1
Hassasiyet ±	m/s: ± 3 % ± 20 m/s, ft/min: ± 3 % ± 40 ft/min, km/h: ± 3 % ± 0.8 km/h, MPH: : ±0.4 MPH,Knots: ± 3 % ± 0.4 Knots

Hava Sıcaklığı

Ölçüm Aralığı	-10 ... +60 °C
Çözünürlük	0.1 °C
Hassasiyet	±2 °C

Kızılötesi sıcaklık

Ölçüm Aralığı	-50 ... +500 °C
Çözünürlük	0.1 °C
Hassasiyet	-50 ... -20 °C: ±5 °C, -20 ... +500 °C: ±2 % ,±2°C

Teslimat İçeriği:

1 x Anemometre PCE-VA 11

1.2 m kablo ile 1 x Çark

1 x USB kablosu

1 x 9 V blok batarya

1 x Yazılım

1 x Taşıma çantası

1 x Kullanım kılavuzu