



Teknik Katalog [Endoskop]

[PCE-IVE 330]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Erişilmesi zor alanların teşhisi ve izlenmesi için endüstriyel endoskop /
makine ve sistem teşhisi / 8 "LCD monitör / kamera kafasındaki 12 parlak LED /
LED'lerin ayarlanabilir parlaklığı / bellek işlevi / video işlevi / esnek kamera kafası**

PCE-IVE 330 endüstriyel endoskop, makinelerde ve sistemlerde erişilmesi güç alanların teşhisi edilmesi ve izlenmesi için kullanılır. Endüstriyel endoskopun uzunluğu nedeniyle, erişilmesi zor alanları tespit etmek de mümkündür. Kamerada, teleskopik kameranın kullanılacağı alanı çok iyi aydınlatan 12 parlak LED bulunur ve böylece net bir resim ekranda görüntülenir. LED'lerin parlaklığı teleskopik kameranın kolundaki bir kadran kullanılarak ayarlanabilir. Böylece, teleskopik kamera da makinenin içindeki potansiyel tehlikeleri tespit edebilir. veya örnekte, bileşenler üzerindeki kırılma noktaları bu teleskopik kamera tarafından netleştirilir. Görüntülerin sadece ekrana iletiildiği normal moda ilaveten, bir SD kartı takılırsa bir video kaydı da yapılabilir. Bireysel bileşenlerin performans özellikleri de izlenebilir ve gerekirse daha sonra optimize edilebilir. Teleskopik kameranın teslimat kapsamı yalnızca SD kartı değil, aynı zamanda bir kart okuyucu içermekte ve böylece üretilen video daha sonra PC'de kolaylıkla görülebilmektedir. Videoların bilgisayarda başlatıldıklarında doğru sıralanması için, teleskop kamerası videoya tarih ve saati otomatik olarak ekler. Böylece, hiçbir karışıklık oluşmaz. Bununla birlikte, tarih ve saatin önce cihaz üzerinde doğru bir şekilde ayarlanmış olması gerekir.

Özellikler

- Esnek kamera kafası
- 8 "LCD monitör
- Parlaklık ayarlı LED'ler
- Üç metreye kadar
- Video işlevi
- Depolama seçeneği olarak SD kart yuvası

Teknik Özellikler

Kamera

Kamera başlığı	1/4 CMOS
Piksel	0.3 megapiksel
Aydınlatma	12 x LED (beyaz)
Kamera uzunluğu	320 mm
Kamera çapı	23 mm
LCD monitör	8"
Çözünürlük	800 * 480
Boyutlar	130 x 80 x 10 mm
Teleskopik çubuk	

Maksimum uzunluk	2.3 m
Minimum uzunluk	0.9 m
Pil	
Akü kapasitesi	1500 mAh
Çıkış voltajı	12 V DC, 500 mA
Şarj adaptörü	
Giriş gerilimi	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Çıkış voltajı	12 V DC, 500 mA
DVR	
PAL çıkışı	704 x 576 (PAL)
Video formatı	MPEG-4
Kayıt biçimi	ASF
SD kart	2 ... 32 GB
Genel bilgi	
Uzunluk	maksimum uzunluk:3 m
Çalışma gerilimi	12 V DC
Çevre koşulları	-20 ... +50 °C

Teslimat İçeriği:

- 1 x Kamera kafası
- 1 x 8 inç LCD ekran
- 1 x Batarya
- 1 x Teleskopik çubuk
- 1 x Döner mafsallık
- 1 x Taşıma kayışı
- 1 x SD kartı
- 1 x Kart okuyucu
- 1 x Kulaklık
- 1 x Şarj adaptörü
- 1 x Kullanım kılavuzu