



Teknik Katalog

[Laboratuvar Terazisi]

[PCE-BSH 6000]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

6 kg'a kadar kalibre edilebilir laboratuvar terazisi / 0.1 g çözünürlük / USB arayüz / Parça sayma fonksiyonu / farklı tartı birimleri: g, kg, lb, ct, gn, gsm ve daha fazlası. / Pil ve şebeke çalışması mümkün / İsteğe bağlı PC yazılımı

Uygun bir fiyata sahip olan Laboratuvar Terazisi, yüksek tartım aralıklarında bile çok yüksek bir çözünürlüğe sahiptir. Laboratuvar Terazisi, çıkarılabilir ve temizlenmesi kolay paslanmaz çelik tartım plakasına sahiptir. Laboratuvar terazisinin standart ekipmanı, eşit ağırlıktaki ögeleri saymak için parça sayma fonksiyonunu da içerir. Laboratuvar terazisinin güç kaynağı 12V güç kaynağı veya esnek bir kullanıma izin veren 6x 1,5V AA pil ile yapılmaktadır. Ayrıca dengelenme için, laboratuvar terazisi ayarlanabilir ayaklara sahiptir.

Laboratuvar terazisinin bir diğer avantajı ise, opsiyonel olarak temin edilebilen yazılım ile bağlantılı olan USB arayüzüdür. Bu sayede, tartım verileri bir PC'ye iletilebilir. Opsiyonel olarak mevcut olan ayar ağırlığı sayesinde, laboratuvar terazisi hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve gerekirse herhangi bir zamanda yeniden ayarlanabilir. Mümkün olan en yüksek hassasiyeti sağlamak için, laboratuvar terazisi iki kalibrasyon seçeneğine sahiptir. Öte yandan, laboratuvar terazisi serbestçe ayarlanabilen bir kalibrasyon ağırlığı ile ayarlanabilir ve diğer taraftan çok noktalı bir kalibrasyon da gerçekleştirilebilir. Laboratuvar terazisi, üretimde, laboratuvarlarda, ürün giriş ve çıkış kontrolünde, mutfaklarda ve daha bir çok alanda kullanım için ideal bir terazidir.

Özellikler

- USB arabirimi
- Tartı aralığı 6 kg
- 0.1 g'dan yüksek çözünürlük
- Parça sayma fonksiyonu
- 100% F.S.'ye kadar birden fazla dara var.
- Çok noktalı kalibrasyon mümkündür
- Kalibrasyon ağırlığı serbestçe seçilebilir
- Farklı tartım üniteleri
- Yer altı tartımı mümkündür (isteğe bağlı kanca)
- Şebeke veya akü çalışması mümkün

Teknik Özellikler

- Tartım Aralığı: 0,3 ... 6000 g / 0.00066 ... 13 lbs
- Çözünürlük: 0.1 g

- Hassasiyet: ± 0.3 g
- Tartım Birimi Seçenekleri: g, oz, lb, dwt, ozt, ct, tl.T, tl.H, tl.J, GN, dr, MM, ToLA, GSM, TAR, TMR
- Ekran: Arka aydınlatmalı LCD, 20 mm / 0,79 inç yükseklik
- DARA: Tam aralıkta birden çok dara modu
- Veri Arayüzü: USB port
- Güç kaynağı: 12 V / 500 mA elektrik adaptörü (birlikte verilir) veya altı adet 1,5 V AA pil
- Çalışma Sıcaklığı: 0 ... +40 ° C / +32 ... +104 ° F
- Tartı Platformu Boyutları: 160 x 180 mm / 6,3 x 7,08 "
- Genel Boyutlar: 200 x 265 x 100 mm / 7,87 x 10,43 x 3,94 "
- Genel Ağırlık: Yaklaşık 1800 g / 3,94 lbs (piller olmadan)

Teknik özelliklerin tamamı için kullanım kılavuzuna bakınız.

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-BSH 6000 Laboratuvar Terazisi,
- 1 x Tartım Platformu,
- 1 x Elektrik Güç Adaptörü,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.