



Teknik Katalog

[Dozaj Terazisi]

[PCE-BT 200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Düşük maliyetli, yüksek çözünürlüklü, kalibre edilebilir**Dozaj Terazi PCE-BT 200 / Çözünürlük maks. 0,001 g, / Seçilebilir tartı birimleri /
Parça sayma fonksiyonu**

Dozaj Terazi olan PCE-BT 200; Laboratuvarlarda, üretimde, kalite kontrollerde vb. kullanılabilir. Dozaj Terazisinin düz bir yüzeyden oluşan tasarımı ve kullanımı kolay olması bazı önemli özellikleri arasındadır. Daha küçük tartı aralığındaki yüksek çözünürlüğü ile birlikte küçük boyutu, Dozaj Terazisi PCE-BT 200'ün diğer avantajlarından. Bu Dozaj Terazisi farklı fonksiyonlara sahiptir: otomatik sıfırlama, parça sayımı, dokuz farklı tartım birimi, yüzde hesaplama, reçete tartımı, kalibrasyon fonksiyonu, RS-232 arabiriminin yapılandırılması vb. Dozaj Terazisinin güç kaynağı 230V güç kaynağı tarafından desteklenmektedir veya standart bataryalarla güçlendirilmesi de mümkündür. Dengeleme için, PCE-BT 200'ün tüm serileri, ayarlanabilir ayaklara sahiptir, bunun yanı sıra gövdeye entegre edilmiş bir su seviyesine de sahiptir. Rüzgara karşı koruma için teslimatta PCE-BT 200'e bir plastik koruma da dahildir. İsteğe göre sipariş verilebilecek ayar ağırlıklarıyla, Dozaj Terazinizi kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz. Cihazda resmi bir kalibrasyon da mevcuttur. Bu, laboratuvarımız veya diğer yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Bağlantı noktası Dozaj Terazisinin bir yazıcıya veya bilgisayara bağlanmasını sağlar.

Özellikler

- Yüksek Çözünürlük
- Sağlam Gövde
- Tartım yüzdesi
- Dokuz adet tartım ünitesi
- RS-232 arayüzü
- Akü / Akü Çalışması mümkün
- Pil durumu göstergesi
- Parça Sayma Fonksiyonu

Teknik Özellikler

Dozaj Terazisi Modeli	PCE-BT 200
Tartım Aralığı [g]	210
Okunabilirlik [g]	0,001
Tekrarlanabilirlik [g]	0,002
Doğrusallık [g]	± 0,004
Minimum Parça Miktarı [g]	0,004
Tartım Plakası [mm]	Ø 115
Dara Aralığı	Tüm tartım aralığını kapsayan
Yanıt Süresi	3s
Ekran	LCD - Ekran
Tartı Birimleri	ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt
Arayüz	RS-232
Kalibrasyon	Harici ayar ağırlığına bağlı tartım aralığının% 50'si
Çalışma Sıcaklığı	+18 ... +33 °C
Güç Kaynağı	~ 230V 50Hz 6VA / 12V 1.2A güç adaptörü veya 4 x 1.5VAA piller (dahil değildir)
Gövde	Döküm alüminyum / Plastik
Rüzgar Kalkanı	Sadece PCE-BT 200 ile
Koruma	IP 54
Boyutlar	185 x 290 x 90mm
Ağırlık	1,3 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x Dozaj Terazisi PCE-BT 200,
- 1 x Tartım Plakası,
- 1 x Ana Bileşen,
- 1 x Rüzgara Karşı Koruma,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.